

TELEINDUSTRIA srl

phone: +38 2 45 71 37 29

email: sales@teleindustria.it

website: **www.teleindustria.com**

Cabine acoustique pour environnement industriel bruyant, atténuation -23dB résistant au brouillard salin model BTA6GRP

SILENCERCOM®

SILENCERCOM® BTA6 est une cabine acoustique en **polyester renforcé en fibre de verre sans halogène (GRP)**, conçue pour une installation dans des **zones industrielles et marines corrosives, Off-Shore & On-Shore**, avec un matériau de remplissage insonorisant **non hygroscopique ignifuge BS476**.

La cabine acoustique **BTA6** a été conçue avec une grande attention à l'aspect esthétique. L'assemblage est fait avec **une extrême attention aux détails, afin de satisfaire les clients les plus exigeants**. Les surfaces extérieures sont bien finies avec un Gelcoat **résistant aux UV**, adapté pour être exposé aux rayons directs du soleil, avec une qualité qui satisfait également les canons esthétiques de la plaisance professionnelle.

Tout en conservant un excellent niveau esthétique, **le BTA6 est très robuste et est conçu pour une utilisation dans des environnements extrêmes**, y compris les applications marines. La cabine BTA6 **offre une atténuation très élevée (jusqu'à -23dB)**.

Sur la plaque verticale interne, vous pouvez fixer n'importe quel type de téléphone industriel (en utilisant le kit de douilles filetées fourni avec la cabine). Les parois latérales intérieures sont finies par des plaques perforées haute densité **en acier inoxydable marin AISI316**. La cabine est complétée par une étagère de courtoisie horizontale en GRP. Sur demande, est disponible un système d'éclairage interne de courtoisie IP65 par lampes à LED, alimenté à 230Vac ou 12 / 24Vdc.



COLORS

YELLOW RAL1023	GRAY RAL7030	BLACK RAL9005	RED RAL3020	ORANGE RAL2003

Dimensions : 680 x 700 x 600 mm
Matériel : GRP (fibre de verre renforce polyester)
Plates interne : INOX
Matériel de remplissage : non hygroscopique
Étagère : en GRP avec passage des câbles
Illumination interne : sur demande
Dimensions : 673 x 535 x 775 mm
Poids : 18kg
Fixage : sur mur ou sur pole
Températures d'utilisation : -45°C ÷ +80°C

ORDER CODES

BTA6-GRP base version
BTA6-GRP-PE fixing plates for wind up to 145 km/h

