

**TELEINDUSTRIA srl**

Phone: .....(39) 2 45713729

Fax: .....(39) 2 45714000

E-mail: ..... sales@teleindustria.it

Web-site: ..... [www.teleindustria.com](http://www.teleindustria.com)

## COLONNINA TELEFONICA PER PARCHEGGI TAXI TAXICALL-Mini® CTE367A1



# TAXICALL-Mini®

**TAXICALL-Mini®** è stato specificamente progettato per essere installato nei **PARCHEGGI TAXI** lungo le **strade** cittadine, oppure di fronte agli **aeroporti** o alle **stazioni ferroviarie**. Permette ai tassisti di **ricevere chiamate** da utenti che hanno bisogno del loro servizio, rimanendo in attesa nel parcheggio.

Tuttavia, è anche possibile utilizzare la **colonnina TAXI** per il servizio opposto, cioè se non ci sono TAXI presenti nel parcheggio, consentire a un utente che cerca un TAXI di **chiamare un'auto premendo il pulsante del telefono** (questo servizio deve essere gestito in collaborazione con una compagnia TAXI).

**TAXICALL-Mini®** può essere realizzata in **acciaio zincato** o **acciaio inossidabile**, generalmente verniciata in **colore GIALLO**, ma è possibile richiedere **qualsiasi colore** secondo la codifica RAL. La struttura è totalmente resistente agli agenti atmosferici **IP66** e agli impatti **IK10**.

La piastra frontale è predisposta per accettare qualsiasi serie di telefoni Hands-Free o Handset **STEELVOX®** e **STEELPHONE®**, disponibili per qualsiasi tipo di rete di telecomunicazioni: **GSM**, **PSTN** (analogico) e **VoIP** (SIP).

### STEELVOX-Taxi® a mani libere



Tra i numerosi telefoni disponibili nella nostra gamma di produzione, il modello **TEL246M4-Taxi** è sicuramente il più adatto per il servizio nei parcheggi TAXI. È dotato di un segnalatore ottico di chiamata a LED integrato sul frontale, alimentato dalla linea telefonica. La posizione e l'efficienza sono calcolati in modo tale da essere altamente visibili al tassista che si trova nella propria auto. La risposta alle chiamate telefoniche in arrivo può essere **autorizzata con una password** (tasti A-B-C). La suoneria può essere regolata fino a **90 dB**, con possibile attenuazione notturna.

### Symbols

I **simboli grafici** mostrati nella foto sono i simboli più comuni utilizzati per il parcheggio dei taxi in Europa, ma possono essere facilmente **personalizzati** per coprire le esigenze specifiche di ogni città e paese.

### AFD - Automatic Fault Detection and Remote Monitoring

**AFD** è la funzione di test periodico automatico di tutte le funzioni e dei principali dispositivi del telefono, compreso il **test audio del microfono e dell'altoparlante**. Lo stato del servizio è indicato dal LED blu lampeggiante. Un modulo Fault-Relay è disponibile su richiesta. Compatibile con il software di interrogazione remota TelDia®.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Protezione: .....IP66  
Resistenza agli impatti:..... IK10  
Temperatura di funzionamento:..... -40°C ÷ +70°C  
Dimensioni (mm): ..... 1800 x 280 x 230 mm  
Peso:..... 35 kg  
Installazione : ..... a pavimento

