TELEINDUSTRIA
TELECOMUNICAZIONI PER L'INDUSTRIA
www.teleindustria.com

TELEINDUSTRIA srl
Phone: .....(39) 2 45713729
Fax: .....(39) 2 45714000
E-mail: ..... sales@teleindustria.it
Web-site: ..... **www.teleindustria.com**

Emergency Call Point, analogico stagno IP66, resistente agli urti IK10, per montaggio incassato auto diagnosi & test audio modello ECP249M2

STEELVOX®

IP-rating:..... IP66 [EN 60529]
Resistenza agli urti: IK10
MTBF: ..... >180.000 ore
MTTR:..... 3 minuti
EMC/EMI ferroviario ..... EN 50121-4
Materiale costruttivo:.....acciaio INOX
Collegamento: ..... con morsetti a vite interni
Dimensioni: ..... 180 x 260 x 58 mm
Peso: ..... 3,6 kg
Temperatura di funzionamento:..... -40°C ÷ +70°C

La gamma **STEELVOX®** comprende numerose varianti e colori, con 1, 2, 4 o 8 pulsanti di chiamata e comprende una versione dotata di tastiera telefonica a 15 pulsanti.

STEELVOX® ECP249M2 è un Emergency Call Point a mani libere Full-Duplex **intelligente** realizzato con una robusta piastra di acciaio INOX (spessore 2mm) antivandalo e resistente agli urti **IK10**, con grado di protezione **IP66**. Viene fornito con un telaio metallico per incasso a parete o retro-pannello.

Equipaggiato con la **scheda telefonica SMART** XCS-91-30, **STEELVOX®** assicura un'alta qualità di conversazione in ambienti industriali anche con rumore ambiente elevato. Può essere collegato ad una linea analogica di PBX/PSTN.

Grazie alla notevole quantità di funzioni e all'elevatissima affidabilità (MTBF >150.000 ore) **STEELVOX®** è largamente impiegato sia per svolgere **funzioni di servizio**, sia per la telefonia di **emergenza SOS**. Supporta fino a **tre relè di telecomando** attivabili per mezzo di password DTMF.

PULSANTIERA

Il modello **ECP487M2** è dotato due pulsanti metallici per la chiamata automatica di uno o più numeri telefonici pre-memorizzati. Opportunamente programmati i pulsanti possono svolgere la funzione di risposta manuale alle chiamate entranti. È tuttavia possibile programmare il telefono per rispondere automaticamente alle chiamate dopo un numero predeterminato di squilli di suoneria.

- LED rosso di indicazione apparato in linea o chiamata entrante
- LED blu per segnalazione anomalia

AFD Automatic Fault Detection

AFD è la funzione di controllo automatico periodico della funzionalità di tutti gli organi di comando, incluso il test audio di auricolare e microfono. Lo stato di buon funzionamento è indicato dal LED blu a luce intermittente, che si spegne in caso di guasto letale. È possibile attivare un relè di allarme in caso di guasto.

CONTROLLO REMOTO

L'apparato è predisposto per essere supervisionato per mezzo del software di Interrogazione Remota TelDia®.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Alimentazione: ..... da linea telefonica
Tensione di chiamata: ..... 25÷100 V_{EFF}
Selezione:..... DTMF
Suoneria elettronica: ..... fino a 90dB@1m, regolabile
Programmabilità: ..... 100% programmabile da remoto

OPZIONI

- Interrogazione remota con software TelDia®
- AFD - Test audio locale e auto rilevazione dello stato di guasto
- Relè di indicazione di guasto, modulo FAR-01 (*)
- Amplificatore booster (*)
- Contatto ausiliario alla pressione del pulsante, libero da tensione
- Jack per collegamento di una cuffia con microfono
- Modulo aggiuntivo con relè di attivazione di ripetitori di chiamata esterni
- Fino a 3 relè di telecomando attivabili su password DTMF

(*) richiede alimentazione ausiliaria 12Vcc

CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI MODIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO SENZA PREAVVISO.