

TELEINDUSTRIA srl

phone: ..... +39 02 45713729

email: ..... sales@teleindustria.it

website: ..... www.teleindustria.com

## Telefono Smart VoIP IP66 e IK10 montaggio a incasso, con rilevamento automatico dei guasti e interrogazione remota, modello ECP249M4-Sip

### STEELVOX-ip™



**STEELVOX-ip™** è un telefono **SMART VoIP (SIP)** Full-Duplex realizzato con una robusta piastra in acciaio inossidabile (spessore 2 mm) resistente al vandalismo e agli urti **IK10**, con protezione **IP66**. È dotato di una cornice metallica per il montaggio a incasso. La famiglia **STEELVOX-ip™** è adatta per essere installata su qualsiasi colonnina SOS della nostra gamma. Assicura un'alta qualità di conversazione in ambienti stradali anche con un elevato rumore di fondo.

**STEELVOX-ip™** è ampiamente utilizzato sia per svolgere funzioni di servizio che di **emergenza SOS**.

#### ECP249M4-Sip – 4 pulsanti

L'**ECP249M4-Sip** è dotato di 4 pulsanti per la chiamata automatica di uno o più numeri di telefono preimpostati. Se correttamente programmato, i pulsanti possono essere utilizzati per rispondere manualmente alle chiamate in arrivo. Tuttavia, è possibile programmare il telefono per rispondere automaticamente dopo un numero predefinito di squilli.

- LED rosso che indica lo stato "in linea"
- LED blu che segnala buone condizioni di lavoro o un guasto.

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Dotato della **scheda elettronica VoIP nativa XCS-182** versione 2022-1, HD Voice, pronto per **DESQO™**.

Protocollo: .....SIP  
Alimentazione: .....PoE o 12Vcc  
Server SIP: ..... fino a 3 server SIP  
Campanello elettronico: ..... fino a 95dB@1m, regolabile  
Programmabile: ..... via web browser

#### OPZIONI

- Rilevamento automatico dei guasti con test audio locale
- Amplificatore di potenza
- Contatto di ausiliario dei pulsanti
- Fino a 3 relè attivati tramite password DTMF
- Interrogazione diagnostica remota tramite TelDia®
- Relè di allarme guasto (FAR-01) a 12Vcc

#### AFD - Automatic Fault-Detection

Il telefono può essere dotato della funzione opzionale di "rilevamento dei guasti", in modo che tutti i parametri del telefono vengano periodicamente testati, inclusi il test audio del microfono e dell'altoparlante. Un LED blu lampeggia per indicare che il telefono è in buone condizioni di lavoro. Lo stato del telefono può essere interrogato a distanza tramite il software specializzato TelDia®.

#### ORDER CODES

ECP249M4- Sip..... 4 buttons – SOS for Roads & Tunnels  
ECP249M1- Sip..... 1 button

TEL249M2- Sip..... 2 buttons  
TEL249M4- Sip..... 4 buttons  
TEL249M8- Sip..... 8 buttons  
TEL249T- Sip..... full telephone keypad

#### WIDE RANGE

**STEELVOX™** è disponibile con 1, 2, 4 o 8 pulsanti per numeri preimpostati o con una tastiera telefonica completa.



Indice di protezione: ..... IP66 [EN 60529]  
Resistenza agli urti: ..... IK10 [EN 60068]  
Umidità relativa massima [EN 60068-2-30]: ..... 98%  
Temperature di funzionamento: ..... -40°C ÷ +70°C  
Materiale: ..... acciaio inossidabile INOX  
MTBF: ..... >180.000 ore  
MTTR: ..... 3 minuti  
Dimensioni: ..... 180x260x58 mm  
Peso: ..... 3,0 kg