

TELEINDUSTRIA srl

Phone: .....(39) 2 45713729

Fax: .....(39) 2 45714000

E-mail: ..... sales@teleindustria.it

Web-site: ..... www.teleindustria.com

## BORNE TÉLÉPHONIQUE Pour TAXI PARKING TAXICALL-Mini® CTE367A1



# TAXICALL-Mini®

**TAXICALL-Mini®** a été spécialement conçu pour être installé dans les **parkings taxis** le long des **rues des villes**, généralement en face des **aéroports** ou des **gares**. Cela permet aux chauffeurs de taxi de **recevoir des appels d'utilisateurs qui ont besoin de leur service**, simplement en attendant leur appel.

Cependant, il est également possible d'utiliser la colonne TAXI pour **le service opposé**, c'est-à-dire qu'en l'absence de TAXI sur le parking, **autoriser un utilisateur à la recherche d'un TAXI à appeler une voiture** en appuyant sur la touche du téléphone (ce service doit être géré en coopération avec une société TAXI).

**TAXICALL-Mini®** peut être fabriqué en acier galvanisé ou en acier inoxydable, généralement peint en JAUNE, mais toute couleur provenant des codes RAL peut être exigée. La structure est totalement **étanche IP66** et **résistante aux chocs IK10**.

La plaque frontale est prédisposée pour accepter tous les téléphones mains-libres ou à combinés des séries **STEELVOX®** et **STEELPHONE®**, disponibles pour tout type de réseau de télécommunication : **GSM**, **PSTN** (analogique) et **VoIP** (SIP).

### STEELVOX-Taxi® téléphone mains libres



De nombreux téléphones sont disponibles dans la gamme de production, mais le modèle **TEL246M4-Taxi** est certainement le plus adapté au service dans les parkings taxi. Il est équipé d'une unité de **clignotement à LED** intégrée sur la face avant alimentée par la ligne téléphonique analogique. La **position et l'efficacité sont calculées** de manière à ce que les LED soit parfaitement visible au chauffeur lorsqu'il est assis dans le véhicule au parking. La **réponse aux appels téléphoniques entrants** peut être autorisée **avec un mot de passe** (touches A-B-C). La sonnerie peut être réglée jusqu'à **90dB**, avec **atténuation possible pendant la nuit**.

### Symbols

Les **symboles graphiques** illustrés sur la photo sont les symboles les plus couramment utilisés pour le stationnement de taxis en Europe, mais ils peuvent être facilement personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques de chaque ville et pays.

### AFD - Automatic Fault Detection and Remote Monitoring

**AFD** est le **test périodique automatique** de toutes les fonctions du téléphone, y compris le **test audio** du microphone et de l'écouteur. L'état de service est indiqué par le **voyant bleu clignotant**. Un module de **relais de défaut** est disponible sur demande. Compatible avec le **logiciel de surveillance à distance Teldia®**.

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Protection: .....IP66  
Impact resistance: ..... IK10  
Températures d'exercice: ..... -40°C ÷ +70°C  
Dimensions (mm): ..... 1800 x 280 x 230 mm  
Poids: ..... 35 kg  
Fixage : ..... au pavement

