

TELEINDUSTRIA srl

Phone:(39) 2 45713729

Fax:(39) 2 45714000

E-mail: sales@teleindustria.it

Web-site: **www.teleindustria.com**

Téléphone analogique industriel mural IP42 et IK08 pour installation intérieure, avec option AFD Auto Fault Detection model **TEL146M0P**

ROBUSTPHONE®



COULEURS DISPONIBLES

JAUNE RAL1023	GRIS RAL7030	NOIRE RAL9005	ROUGE RAL3020	ORANGE RAL2003

Indice de protection :IP42 [EN 60529]
Résistance aux impacts : IK08
Température de fonctionnement : -20°C + 60°C
Humidité : jusqu'à 98%
MTBF : 180.000 heures
MTTR : <3 minutes
Materials : acier et aluminium
Cordon du combiné : INOX (résistance >200kg)
Installation : a mur
Câblage : borniers a vis
Dimensions : 260 x 180 x 137 mm
Poids : 3,6kg
Entrée des câbles : 2 trous Ø20mm,
Presse-étoupes : Nr. 1 pour câbles Ø5÷8mm + 1 bouchon

ROBUSTPHONE® est un téléphone **analogique SMART** très robuste, conçu pour une installation dans des environnements industriels lourds, avec une protection **IP42** contre la pénétration de poussières et de liquides et une résistance aux chocs **IK08**.

Il est constitué d'un **corps en acier peint en noir**, avec un front en **aluminium**, équipé d'un **combiné en aluminium** moulé sous pression avec un **cordon flexible en acier inoxydable**.

Sans clavier, ce téléphone est normalement utilisé pour la seule réception, **l'appel automatique de numéros préenregistrés** au décrochage du combiné, ou pour service **Hot-Line** associé à un PBX avec ça fonctionne. Il est également disponible dans une version avec clavier 15 touches.

Caractéristiques principales

Alimenté par une ligne téléphonique, **TEL146M0P** est compatible avec tous les autocommutateurs privés du marché.

Sonnerie :95dB@1m, réglable

Numérotation : DTMF

Croche : magnétique

Sans Clavier

- 8 numéros en mémoire
- LED rouge pour l'indication en ligne
- LED bleu pour l'indication du bon fonctionnement

Options

- Contact supplémentaire de crochet, libre de tension
- Relais pour la répétition des appels entrants
- Relais d'ouverture porte sur télécommande DTMF
- Détection automatique de défaut AFD
- Configuration d'interrogation à distance TelDia®
- Relais d'alarme (module FAR-01) alimenté en 12Vdc

AFD - Automatic Fault-detection

La fonction **AFD** consiste en un processus automatique de **détection continue du bon état de fonctionnement** du téléphone et de ses principaux organes. Le processus inclut certaines sessions de test programmables dans le temps, qui incluent également **le test audio du microphone et du récepteur**. A la fin des sessions, l'état de fonctionnement correct est signalé par le **clignotement d'une LED bleue** qui peut être associée au module avec relais d'alarme FAR-01. Le système d'interrogation à distance **TelDia®** vous permet de surveiller une large gamme de téléphones d'urgence et de service équipés de la fonction AFD.

CODES COMMANDE

TEL146TP: mural, clavier 15 touches
TEL146M0P: mural, sans clavier
Option JK: avec jack pour micro casque
Option R1: relais sonnerie extérieur
Option R2: relais ouverture porte
Option AFD: Automatic Fault Detection + LED Blu
FAR-01: module d'alarme default