

TELEINDUSTRIA srl

Phone: .....(39) 2 45713729

Fax: .....(39) 2 45714000

E-mail: ..... sales@teleindustria.it

Web-site: ..... www.teleindustria.com

# Téléphone antichoc IK10 et étanche IP66 corps INOX et combiné en aluminium avec détection automatique des défauts et test audio, modèle TEL246TP

## STEELPHONE®



### COULEURS DISPONIBLES

|                  |                 |                  |                  |                   |
|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| JAUNE<br>RAL1023 | GRIS<br>RAL7030 | NOIRE<br>RAL9005 | ROUGE<br>RAL3020 | ORANGE<br>RAL2003 |
|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|

**STEELPHONE®** est conçu pour fonctionner dans des **conditions extrêmes**, fonctionnant de **-40°C à +70°C**, UV direct, humidité 98%, sable et poussière, produits de lavage agressifs chimiques, résistants aux chocs de 20 Joules et résistants au vandalisme.

Shock-Resistance : ..... IK10 [EN 60950]  
Index de protection : ..... IP66 [EM 60529]  
Température d'exercice: ..... -40°C +70°C  
Corp du téléphone : ..... stainless steel (INOX)  
Combiné : ..... Aluminum  
Cord: ..... INOX >200kg resistance  
Dimensions: ..... 311 x 214 x 132 mm  
Poids: ..... 3,6 kg  
MTBF: ..... 180.000 hours  
MTTR: ..... <3 minutes  
Entrée des câbles: ..... nr. 3 holes Ø20mm

### CODES COMMANDE

TEL246TP ..... mural, clavier 15 touches  
Option JK ..... Jack Micro-Casque  
Option R ..... Relais de commande sonneries

Téléphone analogique industriel mural **IP66** résistant aux intempéries, **boîtier en acier inoxydable** et **combiné en aluminium** exceptionnellement robustes, avec cordon INOX (résistance de 200 kg), résistance aux chocs **IK10** et **IP66** résistant aux intempéries.

### Caractéristiques électriques

Alimenté par ligne téléphonique: ..... 12 ÷ 60 Vdc  
Tension de sonnerie: ..... 25 ÷ 100 VEFF  
Numérotation: ..... DTMF  
Cloche électronique: ..... jusqu'à 95 dB à 1 m, réglable  
Crochet: ..... magnétique, haute protection  
Programmable: 100% programmable à distance par DTMF  
MTBF: ..... >180 000 hors  
MTTR: ..... 3 minutes

### Clavier

Clavier étendu avec 15 **boutons métalliques**, avec double fonction activée en appuyant sur le bouton "Fn":

- 12 boutons (\*, #, 0, 1... 9)
- R (flash), RP (recomp. dernier numéro composé)
- Boutons pour activer 8 numéros pré-mémorisés (M1÷M8)
- Boutons de réglage du volume V+, V-
- Touche de raccrochage
- Bouton dédié (personnalisable sur demande)
- LED ROUGE indiquant en ligne ou l'appel entrant
- LED BLEUE pour la signalisation des anomalies

### Détection automatique des défauts

La fonction **AFD** (Automatic Fault Detection) permet de garder sous contrôle toutes les fonctions principales et les paramètres du téléphone, y compris le **test audio du microphone et de l'écouteur**. Le test est effectué périodiquement, sur la base de la programmation de l'utilisateur. L'état de bon service est constamment indiqué par la LED bleue clignotante. Le logiciel spécialisé **TelDia®** peut être utilisé pour garder sous contrôle une grande flotte de téléphones d'urgence, à partir d'un bureau distant.

### Raccrochage automatique

Raccrochage automatique lorsque le combiné est abandonné dans une mauvaise position.

### Fonctions optionnelles

- Test audio local
- Contact de crochet auxiliaire
- Contacts alarme / service
- Relais de répétition d'appel pour répéteurs externes
- Relais de commande à distance sur mot de passe DTMF
- Logiciel de diagnostic à distance TelDia®
- Relais d'alarme de défaut (module FAR-01) +12Vdc