

TELEINDUSTRIA srl

Phone:(39) 2 45713729

Fax:(39) 2 45714000

E-mail: sales@teleindustria.it

Web-site: www.teleindustria.com

Téléphone analogique SMART version compacte, mains libres étanche IP66 et antichoc IK10 montage encastré ou mural modèle TEL247M1

STEELVOX-Mini®



MTBF: >180.000 heures
 MTTR: 3 minutes
 Indice de protection : IP66 [EN 60529]
 Résistance aux chocs : IK10 [EN 60068]
 Humidité relative max. : 98%
 Températures de fonctionnement : -40°C ÷ +70°C
 Matériau : acier inoxydable INOX
 Dimensions: 110x205x39 mm
 Poids: 2,5 kg

ORDER CODES

The **STEELVOX-Mini®** is available in two versions, with 1 or 2 buttons for automatic dialing of pre-stored numbers.

TEL247M1 1 button
 TEL247M2 2 buttons

STEELVOX-Mini® est un **TÉLÉPHONE INTELLIGENT** constitué d'une plaque robuste en **acier inoxydable (2 mm) résistant au vandalisme, résistant aux chocs IK10, protégé** par les poudres et les liquides **IP66**.

Le modèle **TEL247M1** est très compacte (seulement 110 x 205mm et 39mm d'épaisseur) et il dispose d'un bouton pour appeler des **numéros préenregistrés**.

Equipé de la carte téléphonique **SMART XCS-91-30**, **STEELVOX-Mini®** garantit une qualité de conversation élevée dans les environnements industriels, même avec un **bruit ambiant élevé**.

Grâce au nombre considérable de fonctions et à la très grande fiabilité (MTBF > 150 000 heures), **STEELVOX-Mini®** est largement utilisé à la fois pour effectuer des fonctions de maintenance et pour la **téléphonie d'urgence SOS**.

Il prend en charge un **relais de télécommande** pouvant être activés à l'aide d'un **mot de passe DTMF**.

Caractéristiques principales:

Alimenté par ligne téléphonique: 12÷66 Vcc (19÷100mA)
 Tension d'appel: 25÷100 V_{EFF}
 Numerotation: DTMF
 Sonnerie: jusqu'à 87dB@1m
 Programmable: 100% remote

1 ou 2 boutons d'appel

Il modello **TEL247M1** est équipé d'un **touche métallique** pour l'appel automatique d'un ou plusieurs numéros de téléphone **préenregistrés**. Correctement programmés, les boutons peuvent remplir la fonction de réponse manuelle aux appels entrants. Cependant, vous pouvez programmer le téléphone pour qu'il **réponde automatiquement aux appels** après un nombre de sonneries prédéterminé. La version **TEL247M2** est équipé de **deux boutons**, librement programmables.

- LED rouge indiquant un périphérique en ligne ou un appel entrant
- LED bleue pour indication de défaut

Fonctions optionnelles:

- Test audio local et détection de défaut automatique
- Amplificateur (nécessite une alimentation auxiliaire de 12 Vcc)
- Contact de crochet auxiliaire
- Relais pour l'activation de répéteurs d'appels externes
- Un relais de télécommande pouvant être activés avec un mot de passe DTMF
- Interrogation à distance avec le logiciel TelDia®

Automatic Fault-Detection:

Le téléphone il est équipé de la fonction de « **détection automatique de défaut** », de sorte que tous les paramètres du téléphone soient **testés périodiquement**, y compris le **test audio du microphone et du haut-parleur**.

Une **LED bleue** clignote pour indiquer que le téléphone fonctionne bien. L'état du téléphone peut être interrogé à distance par le **logiciel spécialisé TelDia®**.