

Téléphone analogique SMART mains libres étanche IP66 et antichoc IK10, détection automatique des pannes et interrogation à distance modèle TEL248T

TELEINDUSTRIA srl

Phone:(39) 2 45713729

Fax:(39) 2 45714000

E-mail: sales@teleindustria.it

Web-site: www.teleindustria.com

STEELVOX-Mini®



Détection automatique des défauts (AFD)

Contrôle périodique automatique de la fonctionnalité de tous les éléments hardware, y compris le **test audio de l'hautparleur et du microphone**. Le bon état de fonctionnement est indiqué par le **voyant bleu clignotant** qui s'éteint en cas de défaillance. Un relais d'alarme peut être activé en cas de défaut.

MTBF: >180.000 heures
 MTTR:3 minutes
 Indice de protection :IP66 [EN 60529]
 Résistance aux chocs :IK10 [EN 60068]
 Humidité relative max. :98%
 Températures de fonctionnement :-40°C ÷ +70°C
 Matériau :acier inoxydable INOX
 Dimensions :110 x 225 x 39 mm
 Poids:3,0 kg

CODES COMMANDE

TEL248T Full Keypad
 TEL248TR Full Keypad + Gate opening Relay
 TEL248T-AFD Full Keypad + AFD

STEELVOX® est un TÉLÉPHONE INTELLIGENT constitué d'une plaque robuste en **acier inoxydable (2 mm) résistant au vandalisme, résistant aux chocs IK10, protégé** par les poudres et les liquides **IP66**. Il est équipée d'un **clavier en polycarbonate** étendu à 15 touches. Equipé de la carte téléphonique SMART XCS-91-30, **STEELVOX®** garantit une **qualité de conversation élevée** dans les environnements industriels, même avec un bruit ambiant élevé.

Le **TEL248T** fonctionne en mode **mains libres Full Duplex**, garantissant une excellente qualité de conversation même dans des **environnements bruyants, jusqu'à 85 dB**. Sur demande, il peut être équipé de la **fonction PTT (Push-to-Talk)** qui vous permet d'établir des conversations dans des endroits avec un **bruit ambiant supérieur à 95 dB**.

Caractéristiques principales

Alimentation électrique de la ligne téléphonique: 12 60 Vcc
 Tension d'appel:25 ÷ 100 VEFF
 Sélection: DTMF
 Programmabilité:100% programmable à distance

Clavier

Clavier étendu à 15 touches métalliques, avec double fonction activée en appuyant sur la touche "Fn":

- 12 boutons (*, #, 0,1 ... 9)
- R (bouton flash), RP (appelé dernier numéro sélectionné)
- Touches d'activation de 8 numéros préenregistrés (M1 ÷ M8)
- Boutons de réglage du volume V +, V-
- Bouton de prise de ligne
- Bouton de prise de ligne
- LED rouge indiquant un équipement en ligne ou un appel entrant
- LED bleue pour la signalisation d'anomalie

Caractéristiques optionnelles

- Test audio local et détection automatique du statut de défaut
- Amplificateur booster (nécessite alimentation auxiliaire +12Vcc)
- Contact de crochet auxiliaire
- Jack pour connecter un casque avec un microphone
- Relais d'activation pour les répéteurs d'appels externes
- Relais de télécommande activés avec un mot de passe DTMF
- Relais d'indication de défaut (module FAR-01)
- Requête à distance avec le logiciel TelDia®

