

TELEINDUSTRIA srl

Phone:(39) 2 45713729

Fax:(39) 2 45714000

E-mail: sales@teleindustria.it

Web-site: www.teleindustria.com

Téléphone VoIP (SIP) mains libres étanche IP66 et antichoc IK10, détection automatique des pannes et interrogation à distance modèle TEL249M8-VoIP

STEELVOX-ip®



COULEURS DISPONIBLES

JAUNE	JAUNE	JAUNE	JAUNE	JAUNE
RAL1023	RAL1023	RAL1023	RAL1023	RAL1023

MTBF: >180.000 heures
MTTR:3 minutes
Indice de protection :IP66 [EN 60529]
Résistance aux chocs :IK10 [EN 60068]
Humidité relative max. :98%
Températures de fonctionnement :-40°C ÷ +70°C
Matériau :acier inoxydable INOX
Dimensions :180x260x58 mm
Poids:3,0 kg

STEELVOX-ip® est un **TÉLÉPHONE INTELLIGENT** constitué d'une plaque robuste en **acier inoxydable** (2 mm) **résistant au vandalisme, résistant aux chocs IK10, protégé** par les poudres et les liquides **IP66**.

Le modèle **TEL249M8-VoIP** dispose de **huit boutons** pour appeler des numéros préenregistrés. La gamme **STEELVOX®** comprend de nombreuses variantes, y compris une version avec un clavier téléphonique en métal à 15 touches.

Equipé de la carte téléphonique **SMART XCS-91-30**, **STEELVOX-ip®** garantit une qualité de conversation élevée dans les environnements industriels, même avec un **bruit ambiant élevé**.

Grâce au nombre considérable de fonctions et à la très grande fiabilité (MTBF > 150 000 heures), **STEELVOX®** est largement utilisé à la fois pour effectuer des fonctions de maintenance et pour la téléphonie d'urgence SOS.

Il prend en charge jusqu'à **trois relais de télécommande** pouvant être activés à l'aide d'un **mot de passe DTMF**.

Caractéristiques principales:

Alimenté par ligne téléphonique: 12÷66 Vcc (19÷100mA)
Tension d'appel: 25÷100 V_{EFF}
Numerotation: DTMF
Sonnerie: jusqu'à 87dB@1m
Programmable: 100% remote

TEL487M8-VoIP - 8 boutons d'appel

Le model **TEL487M8-VoIP** est équipé de **huit touches métallique** pour l'appel automatique d'un ou plusieurs numéros de téléphone **préenregistrés**. Correctement programmés, les boutons peuvent remplir la fonction de réponse manuelle aux appels entrants. Cependant, vous pouvez programmer le téléphone pour qu'il **réponde automatiquement aux appels** après un nombre de sonneries prédéterminé.

- LED rouge indiquant un périphérique en ligne ou un appel entrant
- LED bleue pour indication de défaut

Fonctions optionnelles:

- Test audio local et détection de défaut automatique
- Amplificateur (nécessite une alimentation auxiliaire de 12 Vcc)
- Contact de crochet auxiliaire
- Jack pour connecter un casque avec un microphone
- Relais pour l'activation de répéteurs d'appels externes
- Jusqu'à 3 relais de télécommande pouvant être activés avec un mot de passe DTMF
- Relais d'indication de défaut (module FAR-01)
- Interrogation à distance avec le logiciel TelDia®

Automatic Fault-Detection:

Le téléphone il est équipé de la fonction de « **détection automatique de défaut** », de sorte que tous les paramètres du téléphone soient **testés périodiquement**, y compris le **test audio du microphone et du haut-parleur**.

Une **LED bleue** clignote pour indiquer que le téléphone fonctionne bien. L'état du téléphone peut être interrogé à distance par le **logiciel spécialisé TelDia®**.