

TELEINDUSTRIA srl

Phone:(39) 2 45713729

Fax:(39) 2 45714000

E-mail: sales@teleindustria.it

Web-site: **www.teleindustria.com**

Téléphone VoIP (SIP) mains libres étanche IP66 et antichoc IK10, détection automatique des pannes et interrogation à distance modèle TEL249T-VoIP

STEELVOX-ip®



STEELVOX-ip® est un téléphone **VoIP (SIP)** mains libres Full-Duplex **intelligent** entièrement en **acier inoxydable** (2 mm) **résistant au vandalisme, résistant aux chocs IK10, protégé** par les poudres et les liquides **IP66**.

Il est produit dans de nombreuses variantes et couleurs, à partir de la version la plus avancée équipée d'un **clavier de téléphone en métal** étendu à 15 touches, modèle **TEL249T-ip**. Equipé de la carte téléphonique **SMART XCS-91-30**, **STEELVOX®** garantit une **qualité de conversation élevée** dans les environnements industriels, même avec un bruit ambiant élevé.

Grâce au nombre considérable de fonctions et à la très grande fiabilité (MTBF > 150 000 heures), **STEELVOX-ip®** est largement utilisé à la fois pour effectuer des fonctions de maintenance et pour la téléphonie d'urgence SOS.

Il prend en charge jusqu'à **trois relais de télécommande** pouvant être activés à l'aide d'un **mot de passe DTMF**.

Caractéristiques principales

Protocol: SIP
Addressing: Static/DHCP
Alimentation: PoE ou 12Vdc
Sonnerie électronique: jusqu'à 90dB @ 1m, réglable
Programmabilité: 100% programmable à distance

Clavier

Clavier étendu à 15 touches métalliques, avec double fonction activée en appuyant sur la touche "Fn":

- 12 boutons (*, #, 0, 1 ... 9)
- R (bouton flash), RP (appelé dernier numéro sélectionné)
- Touches d'activation de 8 numéros préenregistrés (M1 ÷ M8)
- Boutons de réglage du volume V +, V -
- Bouton de prise de ligne
- LED rouge indiquant un équipement en ligne ou un appel entrant
- LED bleue pour la signalisation d'anomalie

Caractéristiques optionnelles

- Test audio local et détection automatique du statut de défaut
- Amplificateur booster (nécessite alimentation auxiliaire +12Vcc)
- Contact de crochet auxiliaire
- Jack pour connecter un casque avec un microphone
- Relais d'activation pour les répéteurs d'appels externes
- Jusqu'à 3 relais de télécommande peuvent être activés avec un mot de passe DTMF
- Relais d'indication de défaut (module FAR-01)
- Requête à distance avec le logiciel TelDia®

Détection automatique des défauts (AFD)

Contrôle périodique automatique de la fonctionnalité de tous les éléments de contrôle, y compris le **test audio de l'hautparleur et du microphone**. Le bon état de fonctionnement est indiqué par le **voyant bleu clignotant** qui s'éteint en cas de défaillance. Un relais d'alarme peut être activé en cas de défaut.

CODES COMMANDE

TEL249M1-VoIP 1 bouton
TEL249M2-VoIP 2 boutons
TEL249M4-VoIP 4 boutons
TEL249M8-VoIP 8 boutons
TEL249T-VoIP Clavier 15 touches



COULEURS DISPONIBLES

JAUNE RAL1023	JAUNE RAL1023	JAUNE RAL1023	JAUNE RAL1023	JAUNE RAL1023

MTBF: >180.000 heures
MTTR: 3 minutes
Indice de protection : IP66 [EN 60529]
Résistance aux chocs : IK10 [EN 60068]
Humidité relative max. : 98%
Températures de fonctionnement : -40°C ÷ +70°C
Matériau : acier inoxydable INOX
Dimensions : 180x260x58 mm
Poids: 3,0 kg