

# Téléphone VoIP(SIP) Salles Blanches LAVABLE & DECONTAMINABLE Mains Libres pour ondes bryantes model TEL250T/VoIP

TELEINDUSTRIA srl

Phone: .....(39) 2 45713729

Fax: .....(39) 2 45714000

E-mail: ..... sales@teleindustria.it

Web-site: ..... www.teleindustria.com

## CLEANVOX®



TEL250T/VoIP + AVEC BOITE MURAL

**CLEANVOX® TEL250T** est conçu pour être installé dans des salles blanches conformément à la **norme ISO 14644-1**. Il est un produit de **haute qualité**, conçu pour fonctionner dans les zones bryantes où, grâce à sa capacité à passer en modalité Push-To-Talk permet une conversation intelligible jusqu'à 95dB de bruit d'ambiant. Le téléphone est alimenté PoE, mais avec une alimentation auxiliaire +12Vcc vous pouvez obtenir une puissance de sortie de 5W sur le haut-parleur.

Protection [IEC 60529] ..... IP66-IP67  
Matériel: ..... acier inoxydable + microban®  
Boite encastré: ..... galvanized painted steel  
Montage: ..... encastré  
Câblage: ..... RJ45  
Dimensions: ..... 180 x 260 x 55 mm  
Poids: ..... 2,0 kg  
Température de fonctionnement: ..... -20°C ÷ +60°C  
Entrée de câbles: ..... 2 inlets Ø 5÷8mm  
Fermeture: ..... clips à pression

### CODES COMMANDE

TEL250T/VoIP/PoE ..... montage encastré  
TEL250TB/VoIP/PoE ..... montage encastré + ampli booster  
250522 ..... boîte pour montage à mur

**CLEANVOX®** est un téléphone VoIP protocol SIP, IP66 résistant aux intempéries pour le montage encastré, **LAVABLE & DECONTAMINABLE**, conçu pour être installé dans les salles blanches. **CLEANVOX®** est réalisé pour être parfaitement lisse et totalement exempt de trous et d'aspérités où la poussière se dépose. Le panneau avant peut être **lavé avec des détergents et des solutions bactéricides**. Il offre un mode mains libres Full-Duplex amélioré, même dans les zones de bruit ambiant élevé. Pour montage encastré, modèle **TEL250T/VoIP**

### Mains libres Full-Duplex et Push-to-Talk

**CLEANVOX®** est équipé de la carte électronique XCS-91-30, qui permet une conversation optimale en mode Full-Duplex jusqu'à 80÷85dB de bruit ambiant. Cependant, pour assurer une conversation d'excellente qualité même dans des endroits très bryants (max 95dB), vous pouvez passer en mode Push-to-Talk en utilisant le bouton PTT, qui comprend également deux LED Tx/Rx, ce qui indique l'état de transmission ou réception.

### Caractéristiques principales:

VoIP : ..... protocol SIP  
Alimentation : ..... PoE ou +12Vcc  
Sonnerie électronique : ..... 86 dB @ 1m

### Fonctions de fonctionnement du clavier étendu:

Clavier standard : ..... 0 ÷ 9 \* # R RP  
Touches de mémoire: ..... Memory 1 & 2  
Volume: ..... réglage volume + et -  
Secure Key: ..... ouverture de gage sur mot de passe  
Bouton PTT avec LED Rx/Tx: ..... fonction Push-to-talk  
Programmation : ..... 100% via la ligne téléphonique

### Fonctions supplémentaires:

- Mode mains libres full-duplex
- Mode Push to Talk (PTT), jusqu'à 95 dB de bruit ambiant
- Amplificateur audio amplificateur (nécessite une alimentation externe + 12Vdc)
- Détection de défaut automatique
- Diagnostic à distance (avec logicielle TelDia®)



TEL250T/VoIP MONTAGE ENCASTRÉ