

TELEINDUSTRIA srl

Phone:..... (39) 2 45713729

Fax:..... (39) 2 45714000

E-mail:..... sales@teleindustria.it

Web-site:..... www.teleindustria.com

Téléphone analogique Salles Blanches LAVABLE & DECONTAMINABLE Mains Libres pour ondes bryantes model TEL250T

CLEANVOX®



TEL250T + AVEC BOITE MURAL

CLEANVOX® TEL250T est conçu pour être installé dans des salles blanches conformément à la **norme ISO 14644-1**. Il est un produit de **haute qualité**, conçu pour fonctionner dans les zones bryantes où, grâce à sa capacité à passer en modalité Push-To-Talk permet une conversation intelligible jusqu'à 95dB de bruit d'ambiant. Le téléphone est alimenté par la ligne téléphonique, mais avec une alimentation auxiliaire +12Vcc vous pouvez obtenir une puissance de sortie de 5W sur le haut-parleur.

Protection [IEC 60529].....IP66-IP67
Matériel:..... acier inoxydable + microban®
Boite encastré:galvanized painted steel
Montage:.....encastré
Câblage:..... bornier à vis
Dimensions:.....180 x 260 x 42 mm
Poids:..... 2,0 kg
Température de fonctionnement:..... -20°C ÷ +60°C
Entrée de câbles:..... 2 inlets Ø 5÷8mm
Fermeture: clips à pression

CODES COMMANDE

TEL250T.....montage encastré
TEL250TB..... montage encastré + ampli booster
250522..... boite pour montage à mur

CLEANVOX® est un téléphone analogique IP66 résistant aux intempéries pour le montage encastré, **LAVABLE & DECONTAMINABLE**, conçu pour être installé dans les salles blanches. **CLEANVOX®** est réalisé pour être parfaitement lisse et totalement exempt de trous et d'aspérités où la poussière se dépose. Le panneau avant peut être **lavé avec des détergents et des solutions bactéricides**. Il offre un mode mains libres Full-Duplex amélioré, même dans les zones de bruit ambiant élevé. Pour montage encastré, modèle **TEL250T**

Mains libres Full-Duplex et Push-to-Talk

CLEANVOX® est équipé de la carte électronique XCS-91-30, qui permet une conversation optimale en mode Full-Duplex jusqu'à 80÷85dB de bruit ambiant. Cependant, pour assurer une conversation d'excellente qualité même dans des endroits très bryants (max 95dB), vous pouvez passer en mode Push-to-Talk en utilisant le bouton PTT, qui comprend également deux LED Tx/Rx, ce qui indique l'état de transmission ou réception.

Caractéristiques principales:

Alimenté: par la ligne téléphonique
Tension de sonnerie: 35 à 90 Veff
Composition: DTMF
Sonnerie électronique: 86 dB @ 1m

Fonctions de fonctionnement du clavier étendu:

Alimenté: par la ligne téléphonique
Clavier standard: 0 ÷ 9 * # R P
Touches de mémoire: Memory 1 & 2
Volume: réglage volume + et -
Secure Key: ouverture de gage sur mot de passe
Bouton PTT avec LED Rx/Tx: fonction Push-to-talk
Programmation: 100% via la ligne téléphonique

Fonctions supplémentaires:

- Mode mains libres full-duplex
- Mode Push to Talk (PTT), jusqu'à 95 dB de bruit ambiant
- Amplificateur audio amplificateur (nécessite une alimentation externe + 12Vdc)
- Détection de défaut automatique
- Diagnostic à distance (avec logicielle TelDia®)



TEL250T MONTAGE ENCASTRÉ