

TELEINDUSTRIA srl

Phone:(39) 2 45713729

Fax:(39) 2 45714000

E-mail: sales@teleindustria.it

Web-site: **www.teleindustria.com**

Téléphone VoIP (SIP) Hot-Line, blindé étanche IP66, résistant aux chocs IK10, avec interrogation remote AFD modèle TEL457M0-VoIP

HARDYPHONE-ip®



COLEURS DISPONIBLES

JAUNE RAL1023	GRIS RAL7030	NOIRE RAL9005	ROUGE RAL3020	ORANGE RAL2003

La série **HARDYPHONE-ip® "457"** est le résultat de plus de **20 ans d'expérience** dans la conception et la production de terminaux de communication spécialisés, conçus pour être installés dans les zones les plus difficiles du monde : **Off-Shore, Mines, Naval, Steelworks, Railways, Galleries.**

Indice IP: IP66 [EN 60529]
Résistance aux chocs : IK10 [EN 60068]
Température de fonctionnement: -40°C ÷ +70°C
MTBF: >180 000 heures
MTTR: 3 minutes
Dimensions: 190x240x117 mm
Poids: 3,6 kg
Matériau de construction: alliage d'aluminium léger
Cordon du combiné: acier inoxydable, résistance 200kg
Montage: au mur
Connexion: avec bornes à vis internes
Entrée de câble: presse-étoupes pour câbles Ø5 ÷ 8 mm

HARDYPHONE-ip® est un téléphone **VoIP (SIP)** industriel **intelligent** entièrement **en aluminium moulé sous pression** (épaisseur 5 mm), anti-vandalisme et résistant aux chocs **IK10**, avec combiné en aluminium, avec degré de protection **IP66**.

Le cordon du combiné se compose d'un tube flexible en acier inoxydable, conçu pour résister à une **charge de rupture de plus de 200 kg**.

HARDYPHONE-ip® a été conçu pour fonctionner longtemps (**durée de vie de 20 ans**) dans des environnements industriels et dans des conditions environnementales très critiques (**-40°C ÷ +70°C et humidité 98%**). Il couvre les exigences des normes EMC/EMI dans l'environnement industriel, ferroviaire, médical, naval.

Caractéristiques principales

Alimentation: PoE ou 12Vdc
Addressage: Static/DHCP
Sonnerie électronique: 95 dB à 1 m, réglable
Crochet: magnétique haute protection
Programmabilité: 100% remote

Sans Clavier

En décrochant le combiné, le **TEL457M0-VoIP** compose automatiquement un ou plusieurs numéros de téléphone pré-enregistrés (Fonction autodialing). Il est équipé d'une LED bi-couleur (rouge et bleu) pour montrer l'état du téléphone.

- LED ROUGE indiquant l'équipement de ligne ou l'appel entrant
- LED BLEUE pour la signalisation des anomalies

Fonctions optionnelles

- Contact de crochet auxiliaire sans tension
- Prise pour connecter un casque avec microphone
- Relais pour répéter les appels entrants
- Relais de télécommande activé par mot de passe DTMF
- Détection automatique des défauts AFD
- Télédagnostic à distance avec le logiciel TelDia®
- Relais d'indication de défaut (module FAR-01)

AFD Automatic Fault Detection

La fonction AFD consiste en un processus automatique de **détection continue de l'état de bon fonctionnement** qui comprend des sessions de test programmables dans le temps, qui incluent également le **test audio du microphone et des écouteurs**. A la fin des sessions, l'état de bon fonctionnement est signalé par une **LED bleue clignotante**. La fonction peut être associée au module avec relais d'alarme FAR-01. Le logiciel **TelDia® Remote Query** vous permet de garder sous contrôle un grand parc de téléphones d'urgence et de service équipés de la fonction AFD.

CODES COMMANDE

TEL457M0-VoIPsans clavier
TEL457T-VoIPclavier 15 touches
TEL457TV-VoIPclavier 15 touches + mains-libres
Option JKJack Micro-Casque
Option RRelais de commande sonneries