TELEINDUSTRIA
TELECOMUNICAZIONI PER L'INDUSTRIA
www.teleindustria.com

TELEINDUSTRIA srl
Phone: .....(39) 2 45713729
Fax: .....(39) 2 45714000
E-mail: ..... sales@teleindustria.it
Web-site: ..... **www.teleindustria.com**

Téléphone analogique intelligent, blindé IP66, résistant aux chocs IK10, avec fonction d'autodiagnostic et de test audio, modèle TEL487M4

HARDYVOX®

COULEURS DISPONIBLES				
JAUNE RAL1023	GRIS RAL7030	NOIRE RAL9005	ROUGE RAL3020	ORANGE RAL2003

Indice de protection :..... IP66 [EN 60529]
Résistance aux chocs : ..... IK10 [EN 60068]
MTBF:..... >180 000 heures
MTTR: ..... 3 minutes
Températures de fonctionnement :..... -40°C ÷ +70°C
Humidité maximale : 98%
Matériau : ..... aluminium
Dimensions : ..... 300 x 190 x 65 mm
Poids : ..... 3,6 kg
Entrée de câble : ..... 2 presse-étoupes pour câbles de Ø5 à 8 mm

HARDYVOX® est un téléphone analogique mains libres Full-Duplex **intelligent** entièrement en **aluminium moulé sous pression** (épaisseur 5 mm), anti-vandalisme et résistant aux chocs **IK10**, avec indice de protection **IP66**.

Il est produit dans de nombreuses variantes et couleurs, à partir de la version la plus avancée équipée d'un **clavier avec boutons aluminum** étendu à 15 touches, modèle **TEL487T**. Equipé de la carte téléphonique SMART XCS-91-30, **HARDYVOX®** garantit une **qualité de conversation élevée** dans les environnements industriels, même avec un bruit ambiant élevé.

Grâce à la quantité considérable de fonctions et à la très haute fiabilité, **HARDYVOX®** est largement utilisé pour les fonctions de service et la téléphonie d'urgence SOS.

Il prend en charge jusqu'à **trois relais de télécommande** pouvant être activés à l'aide de mots de passe DTMF.

Caractéristiques principales

Alimentation électrique de la ligne téléphonique:..... 12 60 Vcc
Tension d'appel:.....25 ÷ 100 VEFF
Sélection: ..... DTMF
Sonnerie électronique:..... jusqu'à 90dB @ 1m, réglable
Crochet: ..... magnétique à haute protection
Programmabilité:.....100% programmable à distance

TEL487M4 avec 4 boutons d'appel

Le modèle **TEL487M4** est équipé de **quatre boutons** pour **l'appel automatique** d'un ou plusieurs numéros de téléphone préenregistrés. Lorsqu'il est correctement programmé, le bouton peut effectuer la fonction de réponse manuelle aux appels entrants. Cependant, vous pouvez programmer le téléphone pour qu'il réponde automatiquement aux appels après un nombre prédéterminé de sonneries.

- LED rouge indiquant un équipement en ligne ou un appel entrant
- LED bleue pour la signalisation d'anomalie

Caractéristiques optionnelles

- Test audio local et détection automatique du statut de défaut
- Amplificateur booster (nécessite alimentation auxiliaire +12Vcc)
- Contact de crochet auxiliaire
- Jack pour connecter un casque avec un microphone
- Relais d'activation pour les répéteurs d'appels externes
- Jusqu'à 3 relais de télécommande peuvent être activés avec un mot de passe DTMF
- Relais d'indication de défaut (module FAR-01)
- Requête à distance avec le logiciel TelDia®

Détection automatique des défauts (AFD)

Contrôle périodique automatique de la fonctionnalité de tous les éléments de contrôle, y compris le test audio de l'hautparleur et du microphone. Le bon état de fonctionnement est indiqué par le voyant bleu clignotant qui s'éteint en cas de défaillance. Un relais d'alarme peut être activé en cas de défaut.

CODES COMMANDE

TEL487M4.....1 bouton
TEL487M2.....2 boutons
TEL487M4.....4 boutons
TEL487M8.....8 boutons
TEL487T.....Clavier 15 touches

NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE MODIFIER LES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT SANS PRÉAVIS.