

TELEINDUSTRIA srl

Phone:(39) 2 45713729

Fax:(39) 2 45714000

E-mail: sales@teleindustria.it

Web-site: www.teleindustria.com

Téléphone analogique Ex ATEX & IECEx II2GD étanche IP65 & shock-proof IK10 AFD Détection automatique du default Interrogation Remote, model TEL569M0

HARDYPHONE-Ex®



COLEURS DISPONIBLES

JAUNE RAL1023	GRIS RAL7030	NOIR RAL9005	ROUGE RAL3020	ORANGE RAL2003
------------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------------



Certificate EU d'examination du type:
IMQ 17 ATEX 002X – IECEx IMQ.0008X
II2GD - Ex eb ib mb IIC T5/T6 Gb – IP65
Ex tb IIIC T100°C/T85°C Db – IP65
-40°C ≤ Ta ≤ +60°C/+50°C

Indice de protection IP minimum en fin de vie :.....IP66 [EN 60079]
Indice de protection IP - ATEX:IP65 [EN 60079]
Résistance aux chocs : IK10
Température de fonctionnement : -40 °C + 60°C
Corps : Aluminium 5 mm
Combiné : Aluminium 2 mm
Cordon : INOX (>200kg résistance)
Dimensions : 190x240x117mm
Poids : 4,6 kg
Entrées de câble :2 trous Ø20mm, câbles Ø5 ÷ 8 mm

HARDYPHONE-Ex® TEL569M0 est un téléphone analogique antideflagrant **ATEX** et **IECEx II2GD**, grand robustesse, entièrement réalisé en **alliage léger d'aluminium et acier inoxydable**.

Connectable à n'importe quel PBX

HARDYPHONE-Ex® est certifié **ATEX** pour des tensions d'entrée **jusqu'à 160V** (100VAC + 60VDC présentes simultanément).

Caractéristiques principales

Alimenté par la ligne téléphonique: max 60 Vdc
Tension d'appel: max 100Vac
Sélection:DTMF
sonnerie électronique:85dB @ 1m, réglable
Crochet: haute protection magnétique
Programmation: 100% via DTMF
MTBF: > 180.000 heures
MTTR: 3 minutes

Sans Clavier (service BC ou Hot Line):

Le téléphone **TEL569M0** est programmable à choix avec la fonctionne **auto-dialing** (numérotation automatique au décrochage du combiné), en modalité seul reponse, ou en **modalité hot-line** si connecté au PBX avec ça fonctionne active.

- LED rouge "en ligne" ou "appel entrant"
- LED bleu signalisation "en fonction" ou "panne"

Détection automatique des défauts

Le téléphone **TEL569M0** a la fonction **AFD de détection automatique des fautes**, qui consiste en la surveillance périodique automatique de la **fonctionnalité de tous les organes**, y compris le **test audio** du récepteur et du microphone. L'état de bonne fonctionnement est indiqué par la LED bleue intermittente, qui est éteint tension en cas de faute grave.

Interrogation à distance:

Le téléphone **TEL569M0** peut être périodiquement **interrogé à distance**, par la logiciel **TelDia®**.

