

TELEINDUSTRIA srl

Phone: .....(39) 2 45713729

Fax: .....(39) 2 45714000

E-mail: ..... sales@teleindustria.it

Web-site:..... www.teleindustria.com

# Téléphone analogique étanche IP66 et anti-vandale IK10 pour une utilisation en extérieur, même en atmosphère saline, Détection défaut et de surveillance à distance, model TEL605T

## NAVYPHONE®



### COLEURS DISPONIBLE

JAUNE RAL1023	GRIS RAL7030	NOIRE RAL9005	ROUGE RAL3020	ORANGE RAL2003
------------------	-----------------	------------------	------------------	-------------------

La série **NAVYPHONE® "605"** se distingue par la présence de la porte.

La série "605" offre de nombreuses personnalisations et options, y compris une prise pour connecter un casque. Le cordon du combiné est du type extensible enroulé pour une utilisation continue. Il peut être remplacé par un cordon flexible en acier inoxydable.



Protection : ..... IP66 [EN 60529]  
Résistance impacts : ..... IK10 [EN 62262]  
MTBF: ..... 250.000 heures  
MTTR: ..... 3 minutes  
Materiel: ..... GRP (Glass Reinforced Polyester)  
Température de fonctionnement : ..... -40°C ÷ +70°C  
Croche du combiné : ..... magnétique haute fiabilité  
Cordon du combiné : ..... spirale ou INOX  
Poids: ..... 4,5 kg  
Dimensions: ..... 370 x 270 x 190 mm

**NAVYPHONE®** est un téléphone **analogique SMART** industrielle étanche **IP66** et anti-vandalisme **IK10**, avec clavier 15 touches + Touche fonction (Fn), étanche même avec la porte ouverte.

**NAVYPHONE®** est spécialement conçu pour le milieu marin (totalement protégé contre la corrosion) et le rail (répond à la spécifique technique RFI-TT579 et ne nécessite pas de mise à la terre). La porte sert à protéger le téléphone contre la saleté, ainsi que de fournir un soutien pour les pictogrammes indiquent clairement la fonction à laquelle le téléphone est dédié. Les téléphones de la série "605" sont conçus pour **une durée de vie de 20 ans** dans des environnements difficiles.

#### Caractéristiques principales

Alimentation par ligne téléphonique: .... 12÷66 Vdc (19÷100mA)  
Tension d'appel: ..... 25÷100 V<sub>EFF</sub> (16..68Hz)  
Numerotation: .....DTMF  
Croche: .....magnétique

#### Sonnerie

Dans sa version de base, la sonnerie avec porte fermé a une puissance de **65dB**, tandis qu'il monte à 95dB avec la porte ouverte. En option, il est possible d'obtenir **95 dB même avec la porte fermée**.

#### Cordon du combiné

Normalement équipé d'un **cordon extensible très robuste**, en option est disponible un **cordon INOX** avec charge de rupture 200kg.

#### Clavier SMART

15 boutons double fonction activable par la touche "Fn":  

- 12 touches (\*, #, 0,1...9), R (flash), RP (rappel dernier nr)
- Touches pour l'appel des numéros pré-enregistrés (M1÷M8)
- Volume V+, V-
- Activation d'un relais par mot de passe DTMF
- LED rouge indication de l'état "en ligne"
- LED bleu pour l'indication de l'état de bonne fonctionnement

#### AFD Diagnostique Automatique (option)

Contrôle automatique périodique des toutes les fonctions et paramètres, y compris le **test audio du microphone et de l'écouteur**. L'état de bon fonctionnement est indiqué par le **LED bleu clignotant**, qui se déclenche en cas de défaillance fatale. Il est possible d'activer un relais d'alarme en cas de défaillance. Compatible avec logicielle d'interrogation à distance **TelDia®**.

#### Fonctionnes optionales

- Contact Auxiliaire de décrochage
- Relais pour l'activation de répéteurs d'appel extérieur
- Relais pour ouverture de gage sur mot de passe DTMF
- Interrogation à distance avec le logiciel TelDia®
- Relais d'indication de défaut (FAR-01)
- Jack pour microcasque extérieur

#### CODES COMMANDE

TEL605T-HS50X:..... cordon INOX  
TEL605T-HS50S..... cordon spirale  
TEL605T-SE-HS50X:..... cordon INOX, sonnerie 95dB  
TEL605T-SE-HS50S..... cordon spirale, sonnerie 95dB