

Téléphone VoIP (SIP) étanche IP66 anti-vandale IK10 pour une utilisation en extérieur, même en atmosphère saline, Détection défaut et de surveillance à distance, model TEL605T-VoIP

TELEINDUSTRIA srl

Phone:(39) 2 45713729

Fax:(39) 2 45714000

E-mail: sales@teleindustria.it

Web-site:..... www.teleindustria.com

NAVYPHONE-ip®



NAVYPHONE-ip® est un téléphone **VoIP SMART** industrielle étanche **IP66** et anti-vandalisme **IK10**, avec clavier 15 touches + Touche fonction (Fn), étanche même avec la porte ouverte.

NAVYPHONE-ip® est spécialement conçu pour le milieu marin (totalement protégé contre la corrosion) et le rail (répond à la spécifique technique RFI-TT579 et ne nécessite pas de mise à la terre). La porte sert à protéger le téléphone contre la saleté, ainsi que de fournir un soutien pour les pictogrammes indiquent clairement la fonction à laquelle le téléphone est dédié. Les téléphones de la série "605" sont conçus pour **une durée de vie de 20 ans** dans des environnements difficiles.

Caractéristiques principales

Alimentation: PoE ou 12Vcc
Protocol VoIP: SIP
Addressing: DHCP/Statique
Croche: magnétique

Sonnerie

Dans sa version de base, la sonnerie avec porte fermé a une puissance de **65dB**, tandis qu'il monte à 95dB avec la porte ouverte. En option, il est possible d'obtenir **95 dB même avec la porte fermée**.

Cordon du combiné

Normalement équipé d'un **cordon extensible très robuste**, en option est disponible un **cordon INOX** avec charge de rupture 200kg.

Clavier SMART

- 15 boutons double fonction activable par le touche "Fn":
- 12 touches (*, #, 0,1..9), R (flash), RP (rappel dernier nr)
 - Touches pour l'appel des numéros pré-enregistrés (M1÷M8)
 - Volume V+, V-
 - Activation d'un relais par mot de passe DTMF
 - LED rouge indication de l'état "en ligne"
 - LED bleu pour l'indication de l'état de bonne fonctionnement

AFD Diagnostique Automatique (option)

Contrôle automatique périodique des toutes les fonctions et paramètres, y compris le **test audio du microphone et de l'écouteur**. L'état de bon fonctionnement est indiqué par le **LED bleu clignotant**, qui se déclenche en cas de défaillance fatale. Il est possible d'activer un relais d'alarme en cas de défaillance. Compatible avec logicielle d'interrogation à distance **TelDia®**.

Fonctionnes optionales

- Contact Auxiliaire de décrochage
- Relais pour l'activation de répéteurs d'appel extérieur
- Relais pour ouverture de gage sur mot de passe DTMF
- Interrogation à distance avec le logiciel TelDia®
- Relais d'indication de défaut (FAR-01)
- Jack pour microcasque extérieur

CODES COMMANDE

TEL605T-VoIP-HS50X: cordon INOX
TEL605T-VoIP-HS50S..... cordon spirale
TEL605T-VoIP-SE-HS50X: cordon INOX, sonnerie 95dB
TEL605T-VoIP-SE-HS50S..... cordon spirale, sonnerie 95dB



COLEURS DISPONIBLE

JAUNE RAL1023	GRIS RAL7030	NOIRE RAL9005	ROUGE RAL3020	ORANGE RAL2003
------------------	-----------------	------------------	------------------	-------------------

La série **NAVYPHONE-ip® "605"** se distingue par la présence de la porte.

La série "605" offre de nombreuses personnalisations et options, y compris une prise pour connecter un casque. Le cordon du combiné est du type extensible enroulé pour une utilisation continue. Il peut être remplacé par un cordon flexible en acier inoxydable.



Protection : IP66 [EN 60529]
Résistance impacts : IK10 [EN 62262]
MTBF: 250.000 heures
MTTR: 3 minutes
Materiel: GRP (Glass Reinforced Polyester)
Température de fonctionnement : -40°C ÷ +70°C
Croche du combiné : magnétique haute fiabilité
Cordon du combiné : spirale ou INOX
Poids: 4,5 kg
Dimensions: 370 x 270 x 190 mm