

TELEINDUSTRIA srl

Phone:(39) 2 45713729

Fax:(39) 2 45714000

E-mail: sales@teleindustria.it

Web-site:..... **www.teleindustria.com**

Téléphone industriel VoIP avec porte pour service et urgence, entièrement en aluminium et en acier, résistant au vandalisme IK10 et résistant aux intempéries IP66, model TEL700M3-VoIP

ERCOTEL-ip®



COULEURS DISPONIBLES

JAUNE	GRIS	NOIRE	ROUGE	ORANGE
RAL1023	RAL7030	RAL9005	RAL3020	RAL2003

ERCOTEL® série "700" vient de plus de 20 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de terminaux de communication spécialisés, à installer dans les zones les plus difficiles du monde : Off-Shore, Mines, Marine, Sidérurgie, Ferroviaire, Tunnel.

Index de Protection [EN 60529]	IP66
Résistance aux impacts [EN 62262]	IK10
Températures de fonctionnement :	-40°C ÷ +70°C
MTBF:	250.000 heures
MTTR:	3 minutes
Matériau de construction (corps et combiné):	aluminium + INOX
Couleur du combiné:	Gris, Noire ou Rouge
Crochet :	magnétique
Cordon du combiné :	INOX flexible, 200kg résistance
Sonnerie:	95dB @ 1 m (porte ouvert ou fermée)
Dimensions:	364x257x175mm
Poids:	5,85 kg

ORDER CODES

TEL700M3-VoIP: Combiné, porte, 3 boutons

Le **TEL700M3-VOIP** est probablement le téléphone de service et d'urgence le plus performant et le plus innovant sur le marché mondial. Il est entièrement fait **d'aluminium et d'acier inoxydable**. Il est également résistant aux intempéries **IP66** et **IK10** lorsque la porte est ouverte.

La port est prevue pour garder le téléphone propre. En décrochant le combiné et appuyant sur un des **trois boutons**, le **TEL700M3-VOIP** compose automatiquement un ou plusieurs numéros de téléphone pré-enregistrés. Il est équipé **d'une LED bi-couleur** (rouge et bleu) pour montrer l'état du téléphone.

VoIP (SIP)

12 Vcc ou PoE, SIP protocol, DHCP/STATIC addressing

SONNERIE AVEC PORTE FERMÉE

La sonnerie électronique intégrée 95dB à 1 m. fonctionne toujours, sans atténuation lorsque la porte est fermée.

AFD - DÉTECTION AUTOMATIQUE DE DÉFAUTS (Option)

Le téléphone effectue en autonomie la détection automatique des défauts, y compris le test audio du microphone et de l'écouteur. Une LED bleue clignote en permanence pour indiquer l'opérabilité du téléphone.

INTERROGATION À DISTANCE TelDia® (Option)

Pour une meilleure gestion des grandes flottes de téléphones SOS, un logiciel d'interrogation est disponible pour garder sous contrôle l'état réel de fonctionnement des téléphones.

OPTIONS

- Jack pour casque externe avec microphone
- Voyant clignotant supérieur activé sur les appels entrants
- Contact de crochet auxiliaire
- Appel répété relais pour les répéteurs externes
- Relais de commande à distance sur le mot de passe DTMF
- Logiciel de diagnostic à distance TelDia®

