

**TELEINDUSTRIA srl**

Phone: .....(39) 2 45713729

Fax: .....(39) 2 45714000

E-mail: ..... sales@teleindustria.it

Web-site: ..... **www.teleindustria.com**

## Téléphone analogique professionnel IP42 pour Salles de Contrôle, avec détection de défaut et surveillance à distance, model TTV161T & TTV161TV

### CONTROLPHONE®



IP-rating [EN 60529] : .....IP42  
Résistance impacts du clavier [EN 60068-2-75] .....IK10  
Matériel du corps : ..... aluminium  
Clavier : ..... boutons métalliques IP66  
Combiné : ..... polycarbonate, cordon extensible  
Microphone pour PA : ..... sur flexible 30cm  
Montage : ..... sur table  
Connexion : ..... cordon 1,5m avec terminaison Rj45  
Dimensions : ..... 200 x 293 x 400mm  
Poids : ..... 1,3 kg  
Températures de service : ..... 10°C ÷ +55°C

#### AFD - Détection automatique des défauts

Test périodique automatique de toutes les fonctions et les principaux dispositifs du téléphone, y compris le test audio du microphone et de l'écouteur. L'état de service est indiqué par la LED bleue clignotante.

#### Combiné manquant ou hors service

Le TTA161TV fonctionne à la fois en mode combiné et en mode mains libres. Il garantit également le service lorsque le combiné est manquant ou hors service.

#### Microphone sur flexible

Il peut être utilisé en association avec le bouton PA lorsque le téléphone est connecté à une interface PA.

Téléphone analogique **professionnel IP42** pour montage sur table, adapte pour être installé dans les **Salles d'Urgence et de Contrôle**, avec **boîtier en aluminium** et **clavier métallique**, avec combiné pour les conversations privées + modalité Full-Duplex mains libres pour les **zones bruyantes jusqu'à 85 ÷ 90dB**, avec microphone PA sur flexible, modèle **TTV161T & TTV161TV**

Le corps est en aluminium, avec des boutons en métal résistant aux intempéries. Le **clavier est protégé IP66** alors que le **téléphone entier est protégé IP42**.

Le modèle TTV161TV est équipé de l'option pour la conversation mains libres.

#### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Alimenté par la ligne téléphonique: ..... 12 ÷ 60 Vdc  
Tension de sonnerie: ..... 25 ÷ 100 V<sub>EFF</sub>  
Numérotation: ..... DTMF  
Cloche électronique: ..... jusqu'à 95dB @ 1m, réglable  
Crochet: ..... magnétique, haute protection  
Programmable: ..... 100% programmable à distance par DTMF  
Microphone: ..... avec circuit d'annulation du bruit

#### CLAVIER ÉTENDU

Clavier à 15 touches, avec boutons en aluminium, avec double fonction activée par le bouton Fn:

- 12 boutons (\*, #, 0, 1 ... 9) + R (flash), RP
- Touches d'appel pré-mémorisées (M1 ÷ M8)
- Réglage du volume V +, V-
- Touche de crochet (mode mains libres sur TEL457TV)
- Bouton d'ouverture de porte, sur mot de passe DTMF
- LED rouge indiquant "en ligne" ou "appel entrant"
- LED bleue indiquant un bon état de service

#### FONCTIONS FACULTATIVES

- Prise casque externe
- Full-Duplex mains libres (TEL457TV uniquement)
- Amplificateur pour haut-parleur externe (fourni à 12Vcc)
- Contact de crochet auxiliaire
- Jack pour casque externe avec microphone
- Relais pour les répéteurs externes
- Relais de commande à distance sur le mot de passe DTMF
- Logiciel d'interrogation à distance TelDia®
- Relais d'alarme de défaut FAR-01 (besoin +12Vdc)

