

TELEINDUSTRIA srl

Phone:(39) 2 45713729

Fax:(39) 2 45714000

E-mail: sales@teleindustria.it

Web-site: **www.teleindustria.com**

Nicchia Afona da esterno per ambienti industriali rumorosi e atmosfera marina corrosiva modello **BTA5/A**

EASYTALK-inox®



°C
- 60
+ 80

COLORI

GIALLO RAL1023	GRIGIO RAL7030	NERO RAL9005	ROSSO RAL3020	ARANCIO RAL2003

EASYTALK-inox® è realizzato in acciaio zincato e verniciato per installazione esterna. È disponibile in pronta consegna in Arancio RAL2003, ma possiamo fornire qualsiasi altro colore, preferibilmente incluso nelle cinque selezioni sopra elencate.

Dimensioni:680 x 700 x 600 mm
Peso: 36 kg
Fissaggio: on wall
Attenuazione: 13÷23dB
Alimentazione e consumo: 230Vac ±10% (100Watt)
Temperature di impiego: -45°C ÷ +80°C
Piastrre interne: high-density drilled plates
Materiale fonoassorbente:non hygroscope rockwool© 100 kg/m³
Piastra di supporto telefono: fino a 20kg
Mensola: disponibile su richiesta

CODICI D'ORDINE

BTA5/A1 AISI304
BTA5/A1LCA AISI304 + Illuminazione 230Vac
BTA5/A1LCC AISI304 + Illuminazione 24Vdc

BTA5/A2 AISI316
BTA5/A2LCA AISI316 + Illuminazione 230Vac
BTA5/A2LCC AISI316 + Illuminazione 24Vdc

EASYTALK-inox® è una cabina afona in acciaio INOX (**AISI304** o **AISI316**), appositamente progettata per l'installazione in aree industriali e marine corrosive, Off-Shore & On-Shore, con materiale di riempimento fonoassorbente non igroscopico.

EASYTALK-inox® BTA5A è stata progettata con una grande attenzione all'aspetto estetico, ciò nonostante è un prodotto di grande robustezza perfettamente adatto agli ambienti più gravosi. L'assemblaggio tra le parti è realizzato con estrema attenzione ai dettagli, al fine di soddisfare anche i clienti più esigenti. Le superfici esterne sono ben rifinite con verniciatura epossidica, con una qualità all'altezza di qualunque situazione.

EASYTALK-inox® BTA5A è progettato per l'uso in ambienti estremi e interni con alto rumore ambiente. La capacità di attenuazione è compresa nell'intervallo **13÷23dB**, a seconda del posizionamento della nicchia (misurazione eseguita con l'uomo all'interno).

Sulla piastra verticale interna è possibile fissare qualsiasi tipo di telefono industriale (utilizzando il kit di bocche filettate fornite insieme alla cabina).

Le pareti laterali interne sono rifinite da piastre millefori ad alta densità, in acciaio INOX.

A richiesta, è disponibile un sistema di illuminazione IP65 interno per lampade a LED, alimentato a 230Vac o 12 / 24Vdc.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dimensioni generose, adatto per l'installazione di telefoni industriali pesanti (fino a 25 kg)
- Facile sistema di fissaggio a parete, con due fori sul retro e un punto di fissaggio di sicurezza sul lato basso (anti-sollevamento)
- Gli accessori per il montaggio di lampeggianti esterni e segnalatori acustici sono disponibili su richiesta
- Adatto per essere montato su pali accessoriati

ILLUMINAZIONE INTERNA

La nicchia BTA5A può essere equipaggiata con robuste lampade LED da incasso IP65 fissate internamente, per illuminare il telefono. I cavi sono cablati internamente e un interruttore On/Off a prova di intemperie può essere montato su richiesta sulla piastra laterale sinistra.