

**TELEINDUSTRIA srl**

Phone: .....(39) 2 45713729

Fax: .....(39) 2 45714000

E-mail: ..... sales@teleindustria.it

Web-site: ..... **www.teleindustria.com**

## Apparato Interfonico Professionale resistente agli impatti IK10 stagno IP66, con tastiera e display **OCEAN® OCS487TD**

### **OCEAN®** WALL MOUNTED MASTER STATION



Apparato Interfonico professionale serie **OCEAN®** modello **OCS487M1, IP66 & IK10** per uso in ambienti industriali pesanti. Con corpo realizzato in fusione di alluminio con spessore 5mm, tastiera a 16 pulsanti Ø16mm in alluminio, display LCD, con altoparlante 5W<sub>RMS</sub> (**≥90dB a 1 metro**) integrato sul frontale e microfono per conversazione a **viva-voce in modalità Parla/Ascolta (PTT)**.

Questo apparato può essere impiegato in reti **OCEAN®** Master + Slave, oppure in reti **OCEAN®** con soli apparati Master.

#### **CODICI d'ORDINE**

OCS487TD: ..... tastiera + display, 24Vcc

#### **Caratteristiche elettriche**

Altoparlante integrato: ..... 5 W<sub>RMS</sub> 90 dB @ 1m  
Amplificatore audio: ..... 15 W<sub>RMS</sub> 16Ω  
Microfono incorporato: ..... electrete  
Consumo: ..... max 1,0 A @ 24 V cc (15 W<sub>RMS</sub>)  
Impedenza: ..... > 10 Mohm  
Trasmissione: ..... 0db/600Ω  
Alimentazione: ..... 24 Vdc ± 10%  
Su richiesta: ..... 48 Vdc ± 10%

#### **Tastiera, Display & LEDs**

# 10 tasti di numerazione (0÷9)  
# 1 tasto PTT (Push-To-Talk)  
# 1 pulsante di Chiamata Generale (Paging)  
# 1 Pulsante CANC di fine conversazione  
# 2 Pulsanti di regolazione del volume  
# 1 Display LCD retro-illuminato (128x64 pixel)  
# 2 LED Rosso/Verde Tx/Rx

**OCEAN®** è un **sistema interfonico professionale** basato su una semplicissima rete cavi in rame (cavo telefonico 2x0,6mm) che consente di operare su **distanze fino a 15km**, ed anche oltre con opportuni accorgimenti. Esso svolge funzioni di **Servizio & Emergenza** con un elevato grado di disponibilità, alta affidabilità e costi contenuti.

Resistenza agli impatti: ..... IK10 [EN 60950]  
Indice di Protezione: ..... IP66 [EM 60529]  
MTBF: ..... 180.000 hours  
MTTR: ..... <3 minuti  
Temperatura di funzionamento: ..... -40°C ÷ +70°C  
Corpo: ..... 100% Alluminio 5mm  
Pulsante di chiamata: ..... Ø25mm  
LED: ..... colore rosso, indicazione On-Line  
Montaggio: ..... a parete  
Cablaggio: ..... morsetti a vite Ø1,5mm  
Dimensioni: ..... 160 x 300 x 67 mm  
Peso: ..... 3,4 kg  
Ingresso cavi: ..... 2 fori Ø20mm  
Pressacavi: ..... per cavi Ø5÷8mm

