

TELEINDUSTRIA srl

Phone: .....(39) 2 45713729

Fax: .....(39) 2 45714000

E-mail: ..... sales@teleindustria.it

Web-site:..... www.teleindustria.com

# Telefono autogeneratore corpo e microtelefono in alluminio protezione IK10 tenuta stagna IP66 modello SPT700

## SOUNDTEL®



### COLORI DISPONIBILI

GIALLO RAL1023	GIALLO RAL1023	GIALLO RAL1023	GIALLO RAL1023	GIALLO RAL1023
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Indice di protezione IP:..... IP66 [EN 60529]  
Resistenza agli urti: ..... IK10 [EN 60068]  
Temperatura di funzionamento:..... -40°C ÷ +70°C  
Umidità: .....fino al 98%  
Materiali: ..... alluminio e acciaio INOX  
Cordone del microtelefono: .....INOX (resistenza >200kg)  
Installazione: ..... a parete  
Cablaggio: ..... morsetti a vite Ø1,5mm  
Dimensioni: ..... 364 x 257 x 175 mm  
Peso: ..... 5,85 kg  
Ingresso cavi: ..... 2 fori passanti Ø20mm,  
Pressacavi: ..... 1 pressacavo per cavi Ø5÷8mm + 1 tappo  
MTBF: ..... 180.000 ore  
MTTR: ..... <3 minuti

### CODICI d' ORDINE

SPT700Ma: .....gancio magnetico  
SPT700Me: .....gancio meccanico  
SPT700EA: .....gancio ridonato

**SOUNDTEL® SPT700** è un telefono autogeneratore realizzato interamente in alluminio e acciaio inossidabile. Il telefono è a **tenuta stagna IP66** anche quando la porta è aperta. La funzione principale dello sportello è mantenere pulito il microtelefono oltre che supportare grafiche, simboli e istruzioni operative.

Dotato di **capsule autogeneratrici magnetodinamiche** ad alta efficienza, il telefono a suono **SOUNDTEL® SPT700** funziona **senza alcuna alimentazione**, né batterie né altre fonti di energia.

Può essere collegato a qualsiasi altro telefono autogeneratore prodotto da Teleindustria, ma anche a molti telefoni autogeneratori esistenti sul mercato.

Il **generatore di chiamata manuale** è accessibile sul pannello frontale accanto al ricevitore. Genera una tensione di chiamata (frequenza 500 ÷ 2000Hz) adatta per essere rilevata da qualsiasi altro telefono autogeneratore.

Il microtelefono è dotato di un **gancio magnetico** che esclude il telefono dalla linea quando il microtelefono è agganciato. Il gancio è escludibile in fase di installazione, in modo che il telefono sia sempre in linea indipendentemente dalla posizione del microtelefono.

Il gancio è disponibile sia in **versione magnetica** senza parti mobili, che in **versione meccanica**. È anche possibile montare entrambe le versioni ottenendo la ridondanza del circuito di gancio.

Il telefono può essere cablato in modo tale da poter chiamare e ricevere una chiamata o in modo tale da poter solo inviare una chiamata.

Il **microtelefono in alluminio** è resistente alle intemperie **IP66 e IK10**. È dotato di un **convogliatore vocale**, accessorio indispensabile su un telefono autogeneratore per massimizzare l'efficienza del microfono.

Il cavo del microtelefono è protetto da un **cavo flessibile in acciaio inossidabile da 35 cm, con una resistenza di >200kg**. A richiesta il cavo può essere sostituito con un cavo estensibile fino a 1,2 metri.

### SIMBOLI GRAFICI

Il telefono può essere fornito senza alcun logo sulla parte anteriore della porta o con qualsiasi simbolo o logo standard scelto dal cliente.

### MASSIMA DISTANZA DI FUNZIONAMENTO

I telefoni autogeneratori possono funzionare su un cavo telefonico standard 2x0,6 mm, fino a 10 km e anche oltre. La distanza massima può superare i 25 km utilizzando un cavo adeguato (fare riferimento al nostro ufficio tecnico per definire i parametri elettrici corretti).

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Contatto di gancio: .....magnetico/meccanico  
Sensibilità: ..... 13mV/PA  
Segnale di chiamata: ..... fino a 8 Vrms  
Frequenza di chiamata: ..... 0,5 ÷ 2 KHz