

Telefono analogico IP42 et IK08 montage da parete per interno con AFD Auto Fault Detection modello TEL146M0P

TELEINDUSTRIA srl

Phone:(39) 2 45713729

Fax:(39) 2 45714000

E-mail: sales@teleindustria.it

Web-site: www.teleindustria.com

ROBUSTPHONE® 



ROBUSTPHONE® è un telefono **SMART** analogico industriale da interno, progettato per l'installazione in ambienti industriali pesanti, con protezione **IP42** contro la penetrazione di polvere e liquidi e resistenza agli urti **IK08**.

È costituito da una superficie **frontale in alluminio** e una scatola **INOX** per il montaggio a parete. Dotato di un **microtelefono in alluminio pressofuso** con un cavo flessibile in acciaio inossidabile.

Senza tastiera, questo telefono viene generalmente utilizzato per la sola ricezione, oppure per la **chiamata automatica di numeri preregistrati al semplice sollevamento del microtelefono**. Adatto per svolgere il servizio Hot-Line associato a un PBX che disponga di questa funzione. È disponibile anche in una versione con tastiera a 15 tasti.

Caratteristiche principali

Alimentato da una linea telefonica, **TEL146M0P** è compatibile con tutti i PBX presenti sul mercato internazionale.

Suoneria: 95dB @ 1m, regolabile

Numerazione: DTMF

Gancio del microtelefono: magnetico

Senza tastiera

- 8 numeri prememorizzati
- LED Rosso per indicazione "in linea"
- LED Blu per indicazione dello stato di buon funzionamento

Optioni

- Contatto a gancio aggiuntivo, privo di tensione
- Relè per ripetizione di chiamate entranti
- Relè a porta sul telecomando DTMF
- Rilevamento automatico dei guasti AFD
- Interrogazione remota con TelDia®
- Relè di allarme (modulo FAR-01) richiede +12Vcc

AFD - Automatic Fault-detection

La funzione AFD consiste in un **processo automatico** di rilevazione continua dello stato di buon funzionamento. Il processo prevede alcune **sessioni di test programmabili** nel tempo, che includono anche il **test audio di microfono e auricolare**. Al termine delle sessioni lo stato di buon funzionamento è segnalato dal lampeggio di un LED Blu. La funzione può essere associata al modulo con relè allarme FAR-01. Il software di Interrogazione Remota TelDia® consente di tenere sotto controllo un ampio parco di telefoni di emergenza e servizio dotati della funzione AFD.

CODICI d'ORDINE

TEL146TP: da parete, tastiera 15 pulsanti
 TEL146M0P: da parete, senza tastiera
 Option JK: jack per cuffia con microfono
 Option R1: Relè comando suoneria esterna
 Option R2: Relè apertura porta su PW DTMF
 Option AFD: Automatic Fault Detection + LED Blu
 FAR-01: modulo di allarme NA/NC

 ADMITTED
  95 dB
  -20 +60 °C
  SOS
  IP 42
  IK 08

COLORI DISPONIBILI

GIALLO RAL1023	GRIGIO RAL7030	NERO RAL9005	ROSSO RAL3020	ARANCIO RAL2003
-------------------	-------------------	-----------------	------------------	--------------------

Indice di protezione:IP42 [EN 60529]
 Resistenza agli impatti: IK08
 Temperatura di funzionamento: -20°C + 60°C
 Umidità relativa massima: 98%
 MTBF: 180.000 ore
 MTTR: <3 minuti
 Materiale costruttivo: alluminio
 Cavo del microtelefono: INOX (resistenza >200kg)
 Installazione: a muro
 Collegamento elettrico : morsetti a vite
 Dimensioni: 260 x 180 x 137 mm
 Peso: 3,6kg
 Ingressi cavi: 2 fori Ø20mm,
 Pressacavi: Nr. 1 per cavo Ø5÷8mm + 1 tappo