

TELEINDUSTRIA srl

Phone:(39) 2 45713729

Fax:(39) 2 45714000

E-mail: sales@teleindustria.it

Web-site: www.teleindustria.com

Telefono analogico IP42 et IK08 da parete per interno funzione AFD Auto Fault Detection modello TEL146TP

ROBUSTPHONE®



COLORI DISPONIBILI

GIALLO RAL1023	GIALLO RAL1023	GIALLO RAL1023	GIALLO RAL1023	GIALLO RAL1023

Indice di protezione:..... IP42 [EN 60529]
Resistenza agli impatti:..... IK08
Temperatura di funzionamento:..... -20°C + 60°C
Umidità relativa massima:.....98%
MTBF: 180.000 ore
MTTR:..... <3 minuti
Materiale costruttivo:.....alluminio
Cavo del microtelefono:INOX (resistenza >200kg)
Installazione: a muro
Collegamento elettrico :.....morsetti a vite
Dimensioni:260 x 180 x 137 mm
Peso:3,6kg
Ingressi cavi:2 fori Ø20mm,
Pressacavi:Nr. 1 per cavo Ø5÷8mm + 1 tappo

ROBUSTPHONE® è un telefono **SMART** analogico industriale da interno, progettato per l'installazione in ambienti industriali pesanti, con protezione **IP42** contro la penetrazione di polvere e liquidi e resistenza agli urti **IK08**.

È costituito da un **corpo in acciaio verniciato nero**, con un **frontale in alluminio**, dotato di un **microtelefono in alluminio pressofuso** con un cavo flessibile in acciaio inossidabile. La **tastiera con 15 tasti a doppia funzione** è realizzata in policarbonato resistente ai graffi. È disponibile anche in una versione senza tastiera per la sola ricezione o chiamata automatica di numeri preregistrati.

Caratteristiche principali

Alimentato da una linea telefonica, **TEL146TP** è compatibile con tutti i PBX pre4senti sul mercato internazionale.

Suoneria:95dB @ 1m, regolabile
Numerazione:..... DTMF
Gancio del microtelefono:..... magnetico

Tastiera

Tastiera a 15 funzioni a doppia funzione (la seconda funzione può essere attivata con il tasto Fn):

- Tasti di composizione (*, #, 1 .. 9)
- R (flash), RP (richiamo dell'ultimo numero inserito)
- M1 .. M8 per chiamare numeri pre-memorizzati
- Regolazione del volume (V +, V -)
- Pulsante di apertura della porta X (se è presente un'opzione relè)
- Pulsante di riaggancio manuale senza memorizzare il ricevitore
- LED rosso per indicazione online
- Funzione Tx / Rx (Talk / Listen) per ambienti rumorosi (> 95dB)

Opzioni

- Contatto a gancio aggiuntivo, privo di tensione
- Relè per ripetizione di chiamate entranti
- Relè apriporta sul telecomando DTMF
- Rilevamento automatico dei guasti AFD
- Interrogazione remota con TelDia®
- Relè di allarme (modulo FAR-01) richiede +12Vcc

AFD - Automatic Fault-detection

La funzione AFD consiste in un **processo automatico** di rilevazione continua dello stato di buon funzionamento. Il processo prevede alcune **sessioni di test programmabili** nel tempo, che includono anche il **test audio di microfono e auricolare**. Al termine delle sessioni lo stato di buon funzionamento è segnalato dal lampeggio di un LED Blu. La funzione può essere associata al modulo con relè allarme FAR-01. Il software di Interrogazione Remota **TelDia®** consente di tenere sotto controllo un ampio parco di telefoni di emergenza e servizio dotati della funzione **AFD**.

CODICI d'ORDINE

TEL146TP: da parete, tastiera 15 pulsanti
TEL146MOP:da parete, senza tastiera
Option JK: jack per cuffia con microfono
Option R1: Relè comando suoneria esterna
Option R2: Relè apertura porta su PW DTMF
Option AFD: Automatic Fault Detection + LED Blu
FAR-01: modulo di allarme NA/NC