

TELEINDUSTRIA srl

Phone:(39) 2 45713729

Fax:(39) 2 45714000

E-mail: sales@teleindustria.it

Web-site: www.teleindustria.com

Telefono VoIP INOX Hot -Line stagno IP66, resistente agli urti IK10 funzione di auto diagnosi & test audio, modello TEL246MOF

STEELPHONE-ip®



STEELPHONE-ip® è un telefono VoIP industriale intelligente realizzato con un corpo in **acciaio INOX (AISI304 o AISI316)** e un microtelefono in **pressofusione di alluminio**, antivandalo e resistente agli urti **IK10**, con grado di protezione **IP66**. Adatto per **montaggio ad incasso**.

La tastiera di altissima robustezza è realizzata con **tasti singoli in alluminio Ø13mm** adatti per l'uso con **guanti protettivi**. Il cordone del microtelefono è costituito da un tubo flessibile in acciaio INOX, costruito per reggere un **carico di rottura di oltre 200kg**.

STEELPHONE® è stato progettato per funzionare per lungo tempo (durata di vita 20 anni) in ambienti industriali e in condizioni ambientali molto critiche (-40°C ÷ +70°C - umidità 98%). Esso copre i requisiti delle norme **EMC/EMI** in ambiente **industriale, ferroviario, medicale, navale**.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Protocollo VoIP:SIP
Addressing:..... Statico/DHCP
Alimentazione:PoE oppure 12Vdc
Suoneria:.....95dB a 1 m
Risposta automatica:programmabile
Programmabile:100% da remoto

SENZA TASTIERA – HOT LINE

- Numerazione automatica allo sgancio del microtelefono
- Sequenza di 8 numeri di emergenza prememorizzati
- LED Rosso "on line"
- LED Blu di indicazione di buono stato di funzionamento

OPZIONI

- AFD Automatic Fault Detection
- Contatto ausiliario di gancio libero da tensione
- Jack per collegamento di una cuffia con microfono
- Relè per la ripetizione di chiamate entranti
- Relè di telecomando attivabile su password DTMF
- Telediagnosi remota con software TelDia®
- Relè di indicazione di guasto (modulo FAR-01)

AFD – AUTOMATIC FAULT DETECTION

La funzione AFD consiste in un **processo automatico** di rilevazione continua dello stato di buon funzionamento. Il processo prevede alcune **sessioni di test programmabili** nel tempo, che includono anche il **test audio di microfono e auricolare**. Al termine delle sessioni lo stato di buon funzionamento è segnalato dal lampeggio di un LED Blu. La funzione può essere associata al modulo con relè allarme FAR-01. Il software di **Interrogazione Remota TelDia®** consente di tenere sotto controllo un ampio parco di telefoni di emergenza e servizio dotati della **funzione AFD**.

CODICI D'ORDINE

TEL457MOF-VoIP Senza tastiera
TEL246TF-VoIP Tastiera 15 pulsanti
Opzione JK..... Jack per cuffia
Opzione R.....Relè di comando ripetitori esterni



COLORI DISPONIBILI

GIALLO RAL1023	GRIGIO RAL7030	NERO RAL9005	ROSSO RAL3020	ARANCIO RAL2003
-------------------	-------------------	-----------------	------------------	--------------------

STEELPHONE® è il risultato di **oltre 20 anni di esperienza** nella progettazione e produzione di terminali di comunicazione specializzati, progettati per essere installati nelle aree più difficili del mondo: **Off-Shore, Miniere, Navali, Acciaierie, ferrovie, gallerie**.

IP-rating: IP66 [EN 60529]
Resistenza agli urti IK10 [EN 60068]
Temperatura di funzionamento:.....-40°C ÷ +70°C
MTBF: >180.000 ore
MTTR: 3 minuti
Dimensioni:311 x 214 x 132 mm
Peso: 3,6 kg
Materiale costruttivo: lega leggera di alluminio
Cordone del microtelefono: acciaio INOX, resistenza 200kg
Montaggio: a parete
Collegamento:..... con morsetti a vite interni
Ingresso cavi: pressacavi per cavi Ø5÷8 mm