

TELEINDUSTRIA srl

Phone: .....(39) 2 45713729

Fax: .....(39) 2 45714000

E-mail: ..... sales@teleindustria.it

Web-site: ..... www.teleindustria.com

# Telefono analogico intelligente, blindato stagno IP66, resistente agli urti IK10, con funzione di auto diagnosi & test audio modello TEL249T

## STEELVOX®



**STEELVOX®** è un telefono **analogico SMART** a **mani libere Full-Duplex** realizzato con una robusta piastra di **acciaio INOX** (spessore 2mm) antivandalo e resistente agli urti **IK10**, con grado di protezione **IP66**. Viene fornito con un telaio metallico per **incasso a parete o retro-pannello**.

Equipaggiato con la scheda telefonica **SMART XCS-91-30**, **STEELVOX®** assicura un'alta qualità di conversazione in ambienti industriali anche con **rumore ambiente elevato**. Grazie alla notevole quantità di funzioni e all'elevatissima affidabilità **HARDYVOX®** è largamente impiegato sia per svolgere **funzioni di servizio**, sia per la telefonia di **emergenza SOS**.

Supporta **fino a tre relè di telecomando** attivabili per mezzo di **password DTMF**.

### TASTIERA

Tastiera estesa a 15 pulsanti metallici, con doppia funzione attivabile premendo il pulsante "Fr":

- 12 pulsanti (\*, #, 0,1...9)
- R (tasto di flash), RP (richiamata ultimo numero selezionato)
- Pulsanti di attivazione di 9 numeri pre-memorizzati (M1÷M9)
- Pulsanti di regolazione del Volume V+, V-
- Tasto di presa linea
- LED rosso di indicazione apparato in linea o chiamata entrante
- LED blu per segnalazione anomalia

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

**STEELVOX®** è compatibile con qualunque porta analogica di PBX (porta FXS) o linea urbana (PSTN).

Alimentato dalla linea telefonica: .....12÷60 Vdc  
Tensione di chiamata: ..... 25÷100 V<sub>EFF</sub>  
Selezione: ..... DTMF  
Suoneria: ..... 85dB a 1 m  
Risposta automatica: .....programmabile  
Riaggancio: ..... automatico a fine conversazione  
Programmabile: ..... 100% da remoto

### FUNZIONI OPZIONALI

- AFD Automatic Fault Detection e test audio
- Amplificatore Booster (richiede alimentazione ausiliaria 12Vcc)
- Contatto ausiliario di gancio
- Fino a 3 relè attivati con password DTMF
- Compatibilità con software TelDia®
- Modulo di allarme guasto (FAR-01)

### AUTOMATIC FAULT DETECTION (AFD)

Il telefono **STEELVOX®** può essere dotato della funzione opzionale di "**rilevamento dei guasti**". Tutti i parametri del telefono vengono periodicamente testati, compreso il test audio del microfono e dell'altoparlante. Un **LED blu** lampeggia per indicare che il telefono è in buone condizioni di lavoro. Lo stato del telefono può essere **interrogato a distanza** dal software **TelDia®**.

### CODICI D'ORDINE

TEL2491 ..... 1 pulsante  
TEL249M2..... 2 pulsanti  
TEL249M4..... 4 pulsanti  
TEL249M8..... 8 pulsanti  
TEL249T ..... tastiera telefonica completa



### COLORI DISPONIBILI

GIALLO RAL1023	GRIGIO RAL7030	NERO RAL9005	ROSSO RAL3020	ARANCIO RAL2003
-------------------	-------------------	-----------------	------------------	--------------------

Indice di Protezione: ..... IP66 [EN 60529]  
Resistenza agli urti: ..... IK10 [EN 60068]  
Umidità relativa massima [EN 60068-2-30] .....98%  
Temperature di funzionamento: .....-40°C ÷ +70°C  
Materiale: ..... acciaio INOX  
MTBF: ..... >180.000 ore  
MTTR: .....3 minuti  
Dimensioni: ..... 180 x 260 x 58 mm  
Peso: ..... 3,6 kg  
Ingressi cavi: ..... 2 fori passanti M20 (pressacavi esclusi)