

TELEINDUSTRIA srl

Phone: (39) 2 45713729

Fax: (39) 2 45714000

E-mail: sales@teleindustria.it

Web-site: www.teleindustria.com

Telefono VoIP intelligente, blindato stagno IP66, resistente agli urti IK10, con funzione di auto diagnosi & test audio modello TEL487M1

HARDYVOX-ip®



HARDYVOX-ip® è un telefono **VoIP (SIP) SMART** a mani libere **Full-Duplex** interamente realizzato in **pressofusione di alluminio** (spessore 5mm) antivandalo e resistente agli urti **IK10**, con grado di protezione **IP66**.

HARDYVOX-ip® assicura **un'alta qualità di conversazione** in ambienti industriali anche con **rumore ambiente elevato**.

Grazie alla notevole quantità di funzioni e all'elevatissima affidabilità **HARDYVOX-ip®** è largamente impiegato sia per svolgere **funzioni di servizio**, sia per la telefonia di **emergenza SOS**.

Supporta **fino a tre relè di telecomando** attivabili per mezzo di **password DTMF**.

TEL487M1-VoIP (1 PULSANTE)

Il **TEL487M1-VoIP** è dotato di **1 PULSANTE** per la selezione automatica di uno o più numeri telefonici pre-memorizzati. Se programmato opportunamente, il pulsante può essere utilizzato per la risposta manuale alle chiamate in entrata. Tuttavia, è possibile programmare il telefono in modo che risponda automaticamente dopo un numero predeterminato di squilli di suoneria.

- LED rosso che indica lo stato "on line"
- LED blu che segnala buone condizioni di lavoro o guasto

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Protocollo VoIP:SIP
Addressing: Statico/DHCP
Alimentazione:PoE oppure 12Vdc
Suoneria: 85dB a 1 m
Risposta automatica:programmabile
Riaggancio: automatico a fine conversazione
Programmabile: 100% da remoto

FUNZIONI OPZIONALI

- AFD Automatic Fault Detection e test audio
- Amplificatore Booster (richiede alimentazione ausiliaria 12Vcc)
- Contatto ausiliario di gancio
- Fino a 3 relè attivati con password DTMF
- Compatibilità con software TelDia®
- Modulo di allarme guasto (FAR-01)

AFD - AUTOMATIC FAULT DETECTION

Il telefono **HARDYVOX-ip®** può essere dotato della funzione opzionale di **"rilevamento dei guasti"**. Tutti i parametri del telefono vengano periodicamente testati, compreso il test audio del microfono e dell'altoparlante. Un **LED blu** lampeggia per indicare che il telefono è in buone condizioni di lavoro. Lo stato del telefono può essere **interrogato a distanza** dal software **TelDia®**.

CODICI D'ORDINE

TEL487M1-VoIP 1 pulsante
TEL487M2-VoIP 2 pulsanti
TEL487M4-VoIP 4 pulsanti
TEL487M8-VoIP 8 pulsanti
TEL487T-VoIP tastiera telefonica completa



COLORI DISPONIBILI

GIALLO	GRIGIO	NERO	ROSSO	ARANCIO
RAL1023	RAL7030	RAL9005	RAL3020	RAL2003

Indice di Protezione: IP66 [EN 60529]
Resistenza agli urti: IK10 [EN 60068]
Umidità relativa massima [EN 60068-2-30]98%
Temperature di funzionamento: -40°C ÷ +70°C
Materiale:alluminio
MTBF: >180.000 ore
MTTR:3 minuti
Dimensioni: 300x160x67 mm
Peso: 3,6 kg
Ingressi cavi: 2 fori passanti M20, con pressacavi