TELEINDUSTRIA
TELECOMUNICAZIONI PER L'INDUSTRIA
www.teleindustria.com

TELEINDUSTRIA srl
Phone: .....(39) 2 45713729
Fax: .....(39) 2 45714000
E-mail: ..... sales@teleindustria.it
Web-site: ..... **www.teleindustria.com**

Telefono analogico intelligente, blindato stagno IP66, resistente agli urti IK10, con funzione di auto diagnosi & test audio modello TEL487M8

HARDYVOX®

ANALOG

HANDS-FREE | ADMITTED | FULL DUPLEX | °C -40 +70 | SOS | IP66 | IK10

COLORI DISPONIBILI				
GIALLO RAL1023	GRIGIO RAL7030	NERO RAL9005	ROSSO RAL3020	ARANCIO RAL2003

Indice di Protezione: ..... IP66 [EN 60529]
Resistenza agli urti: ..... IK10 [EN 60068]
Umidità relativa massima [EN 60068-2-30] 98%
Temperature di funzionamento: .....-40°C ÷ +70°C
Materiale: .....alluminio
MTBF: .....>180.000 ore
MTTR: .....3 minuti
Dimensioni:..... 300x160x67 mm
Peso:..... 3,6 kg
Ingressi cavi: .....2 fori passanti M20, con pressacavi

HARDYVOX® è un telefono **analogico SMART** a **mani libere Full-Duplex** interamente realizzato in **pressofusione di alluminio** (spessore 5mm) antivandalo e resistente agli urti **IK10**, con grado di protezione **IP66**.

Equipaggiato con la scheda telefonica **SMART** XCS-91-30, **HARDYVOX®** assicura **un'alta qualità di conversazione** in ambienti industriali anche con **rumore ambiente elevato**. Grazie alla notevole quantità di funzioni e all'elevatissima affidabilità **HARDYVOX®** è largamente impiegato sia per svolgere **funzioni di servizio**, sia per la telefonia di **emergenza SOS**.

Supporta **fino a tre relè di telecomando** attivabili per mezzo di **password DTMF**.

TEL487M8 (8 PULSANTI)

Il **TEL487M8** è dotato di **8 PULSANTI** per la selezione automatica di uno o più numeri telefonici pre-memorizzati. Se programmato opportunamente, ciascun pulsante può essere utilizzato per la risposta manuale alle chiamate in entrata. Tuttavia, è possibile programmare il telefono in modo che risponda automaticamente dopo un numero predeterminato di squilli di suoneria.

- LED rosso che indica lo stato "on line"
- LED blu che segnala buone condizioni di lavoro o guasto

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

HARDYVOX® è compatibile con qualunque porta analogica di PBX (porta FXS) o linea urbana (PSTN).

Alimentato dalla linea telefonica: .....12÷60 Vdc
Tensione di chiamata: .....25÷100 V_{EFF}
Selezione: ..... DTMF
Sunoeria: ..... 85dB a 1 m
Risposta automatica: .....programmabile
Riaggancio:..... automatico a fine conversazione
Programmabile:.....100% da remoto

FUNZIONI OPZIONALI

- AFD Automatic Fault Detection e test audio
- Amplificatore Booster (richiede alimentazione ausiliaria 12Vcc)
- Contatto ausiliario di gancio
- Fino a 3 relé attivati con password DTMF
- Compatibilità con software TelDia®
- Modulo di allarme guasto (FAR-01)

Automatic Fault-Detection:

Il telefono **HARDYVOX®** può essere dotato della funzione opzionale di "**rilevamento dei guasti**". Tutti i parametri del telefono vengano periodicamente testati, compreso il test audio del microfono e dell'altoparlante. Un **LED blu** lampeggia per indicare che il telefono è in buone condizioni di lavoro. Lo stato del telefono può essere **interrogato a distanza** dal software **TelDia®.**

CODICI d'ORDINE

TEL487M1..... 1 pulsante
TEL487M2..... 2 pulsanti
TEL487M4..... 4 pulsanti
TEL487M8..... 8 pulsanti
TEL487T..... full telephone keypad

CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI MODIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO SENZA PREAVVISO.