

TELEINDUSTRIA srl

Phone:(39) 2 45713729

Fax:(39) 2 45714000

E-mail: sales@teleindustria.it

Web-site: www.teleindustria.com

Telefono VoIP intelligente, blindato stagno IP66, resistente agli urti IK10, con funzione di auto diagnosi & test audio modello TEL487T-VoIP

HARDYVOX-ip®



COLORI DISPONIBILI

GIALLO RAL1023	GRIGIO RAL7030	NERO RAL9005	ROSSO RAL3020	ARANCIO RAL2003
-------------------	-------------------	-----------------	------------------	--------------------

Indice di Protezione: IP66 [EN 60529]
Resistenza agli urti: IK10 [EN 60068]
Umidità relativa massima [EN 60068-2-30] 98%
Temperature di funzionamento: -40°C ÷ +70°C
Materiale: alluminio
MTBF: >180.000 ore
MTTR: 3 minuti
Dimensioni: 300x160x67 mm
Peso: 3,6 kg
Ingressi cavi: 2 fori passanti M20, con pressacavi

HARDYVOX-ip® è un telefono VoIP (SIP) SMART a mani libere Full-Duplex interamente realizzato in pressofusione di alluminio (spessore 5mm) antivandalo e resistente agli urti IK10, con grado di protezione IP66.

HARDYVOX-ip® assicura un'alta qualità di conversazione in ambienti industriali anche con rumore ambiente elevato.

Grazie alla notevole quantità di funzioni e all'elevatissima affidabilità **HARDYVOX-ip®** è largamente impiegato sia per svolgere funzioni di servizio, sia per la telefonia di emergenza SOS.

Supporta fino a tre relè di telecomando attivabili per mezzo di password DTMF.

TEL487T (CON TASTIERA)

Tastiera estesa a 15 pulsanti metallici, con doppia funzione attivabile premendo il pulsante "Fr":

- 12 pulsanti (*, #, 0,1...9)
- R (tasto di flash), RP (richiamata ultimo numero selezionato)
- Pulsanti di attivazione di 9 numeri pre-memorizzati (M1÷M9)
- Pulsanti di regolazione del Volume V+, V-
- Tasto di presa linea
- LED rosso di indicazione apparato in linea o chiamata entrante
- LED blu per segnalazione anomalia

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Protocollo VoIP:SIP
Addressing: Statico/DHCP
Alimentazione: PoE oppure 12Vdc
Suoneria: 85dB a 1 m
Risposta automatica: programmabile
Riaggancio: automatico a fine conversazione
Programmabile: 100% da remoto

FUNZIONI OPZIONALI

- AFD Automatic Fault Detection e test audio
- Amplificatore Booster (richiede alimentazione ausiliaria 12Vcc)
- Contatto ausiliario di gancio
- Fino a 3 relè attivati con password DTMF
- Compatibilità con software TelDia®
- Modulo di allarme guasto (FAR-01)

Automatic Fault-Detection:

Il telefono **HARDYVOX-ip®** può essere dotato della funzione opzionale di "rilevamento dei guasti". Tutti i parametri del telefono vengano periodicamente testati, compreso il test audio del microfono e dell'altoparlante. Un LED blu lampeggia per indicare che il telefono è in buone condizioni di lavoro. Lo stato del telefono può essere interrogato a distanza dal software TelDia®.

CODICI D'ORDINE

TEL487M1-VoIP 1 pulsante
TEL487M2-VoIP 2 pulsanti
TEL487M4-VoIP 4 pulsanti
TEL487M8-VoIP 8 pulsanti
TEL487T-VoIP tastiera telefonica completa