TELEINDUSTRIA
TELECOMUNICAZIONI PER L'INDUSTRIA
www.teleindustria.com

TELEINDUSTRIA srl
Phone: .....(39) 2 45713729
Fax: .....(39) 2 45714000
E-mail: ..... sales@teleindustria.it
Web-site:..... **www.teleindustria.com**

Telefono analogico stagno IP66 antivandalo IK10 per uso all'esterno anche in atmosfera salina fault-detection & remote monitoring modello TEL605T

NAVYPHONE® ANALOG

REMOTE AUDIO TEST

HANDSET | -40 +70 °C | ADMITTED | 65 dB | 95 dB | IP66 | IK10

COLORI DISPONIBILI				
GIALLO RAL1023	GRIGIO RAL1023	NERO RAL1023	ROSSO RAL1023	ARANCIO RAL1023

La serie "**605**" **NAVYPHONE®** si distingue per la presenza dello sportello.

La serie "605" offre molte personalizzazioni e opzioni, incluso un jack per il collegamento di una cuffia antirumore esterna con microfono. Il cavo del microtelefono è di tipo allungabile avvolto per un uso continuo. Può essere sostituito da un cavo flessibile in acciaio inossidabile.

Protezione:	IP66 [EN 60529]
Resistenza agli urti:	IK10 [EN 62262]
MTBF:	250.000 ore
MTTR:	3 minuti
Materiale costruttivo:	GRP (Glass Reinforced Polyester)
Temperatura di funzionamento:	-40°C ÷ +70°C
MTBF:	250.000 hours
MTTR:	3 minutes
Gancio del microtelefono:	magnetico ad alta affidabilità
Cordone del microtelefono:	spiralato o INOX antivandalo
Peso:	4,5 kg
Dimensioni:	370 x 270 x 190 mm

NAVYPHONE® è un telefono analogico industriale **intelligente** a tenuta stagna **IP66** e antivandalo **IK10**, con tastiera 15 tasti + tasto Funzione (Fn), stagno anche con portella aperta, **realizzato in GRP (Glass Reinforced Polyester).**

NAVYPHONE® è specificamente progettato per **ambiente marino** (totalmente protetto dalla corrosione) e **ferroviario** (risponde alla specifica RFI–TT579 e non richiede messa a terra). Lo sportello garantisce la pulizia del telefono oltre che costituire un supporto per pittogrammi atti a rendere riconoscibile la funzione a cui il telefono è dedicato. I telefoni della serie "605" sono progettati per un **durata di 20 anni** in ambienti gravosi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Alimentato da linea telefonica:	12÷66 Vdc (19÷100mA)
Tensione di chiamata:	25÷100 V_{EFF} (16..68Hz)
Selezione:	DTMF/Decadica
Gancio:	magnetico
Programmazione:	100% programmabile

SUONERIA

Nella sua versione base, la suoneria con porta chiusa ha una potenza di **65dB**, mentre sale a 95 dB con la porta aperta. Opzionalmente, è possibile ottenere **95 dB anche a porta chiusa**.

CORDONE DEL MICROTELEFONO

Equipaggiato di base con un cordone estensibile di grande robustezza, può essere fornito su richiesta con un cordone INOX con carico di rottura >200kg.

TASTIERA SMART

15 pulsanti, a doppia funzione attivabile mediante il tasto Funzione "*Fn*":

- 12 pulsanti (*, #, 0,1…9), R (flash), RP (last number redial)
- Pulsanti di memoria per numeri prememorizzati (M1÷M8)
- Volume V+, V-
- Attivazione di un relè su password DTMF
- LED rosso per indicazione stato "in linea"
- Pulsante opzionale PTT Parla/Ascolta (Tx/Rx)

AFD Rilevazione automatica del guasto

Controllo automatico periodico della funzionalità di tutti gli organi di comando, incluso il **test audio di auricolare e microfono**. Lo stato di buon funzionamento è indicato dal LED blu a luce intermittente, che si spegne in caso di guasto letale. È possibile attivare un relè di allarme in caso di guasto.

OPZIONI

- Contatto ausiliario di gancio
- LED blu per indicazione stato di buon funzionamento
- Relè di attivazione di ripetitori di chiamata esterni
- Relè di telecomando attivabile su password DTMF
- Telediagnosi remota con software TelDia®
- Relè di indicazione di guasto (modulo FAR-01)
- Jack pe cuffia con microfono

CODICI d'ORDINE

TEL605T-HS50X:	cordone INOX
TEL605T-HS50S	cordone spiralato
TEL605T-SE-HS50X:	cordone INOX, suoneria 95dB
TEL605T-SE-HS50S	cordone spiralato, suoneria 95dB

TELEINDUSTRIA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO SENZA PREAVVISO