TELEINDUSTRIA
TELECOMUNICAZIONI PER L'INDUSTRIA
www.teleindustria.com

TELEINDUSTRIA srl
Phone: .....(39) 2 45713729
Fax: .....(39) 2 45714000
E-mail: ..... sales@teleindustria.it
Web-site:..... **www.teleindustria.com**

Telefono VoIP (SIP) stagno IP66 antivandalo IK10 per uso all'esterno anche in atmosfera salina fault-detection & remote monitoring modello TEL610T-VoIP

NAVYPHONE-ip®

COLORI DISPONIBILI				
GIALLO RAL1023	GRIGIO RAL1023	NERO RAL1023	ROSSO RAL1023	ARANCIO RAL1023

La serie "**605**" **NAVYPHONE®** si distingue per la presenza dello sportello.

La serie "605" offre molte personalizzazioni e opzioni, incluso un jack per il collegamento di una cuffia antirumore esterna con microfono. Il cavo del microtelefono è di tipo allungabile avvolto per un uso continuo. Può essere sostituito da un cavo flessibile in acciaio inossidabile.

Protezione: ..... IP66 [EN 60529]
Resistenza agli urti: ..... IK10 [EN 62262]
MTBF: ..... 250.000 ore
MTTR: ..... 3 minuti
Materiale costruttivo: ..... GRP (Glass Reinforced Polyester)
Temperatura di funzionamento: ..... -40°C ÷ +70°C
MTBF: ..... 250.000 hours
MTTR: ..... 3 minutes
Gancio del microtelefono: ..... magnetico ad alta affidabilità
Cordone del microtelefono: .....spiralato o INOX antivandalo
Peso: ..... 4,5 kg
Dimensioni: ..... 364 x 257 x 150 mm

NAVYPHONE-ip® è un telefono **VoIP (SIP)** industriale **intelligente** a tenuta stagna **IP66** e antivandalo **IK10**, con tastiera 15 tasti + tasto Funzione (Fn), **realizzato in GRP (Glass Reinforced Polyester).**

NAVYPHONE-ip® è specificamente progettato per **ambiente marino** (totalmente protetto dalla corrosione) e **ferroviario** (risponde alla specifica RFI–TT579 e non richiede messa a terra). Lo sportello garantisce la pulizia del telefono oltre che costituire un supporto per pittogrammi atti a rendere riconoscibile la funzione a cui il telefono è dedicato. I telefoni della serie "605" sono progettati per un **durata di 20 anni** in ambienti gravosi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Alimentazione: ..... PoE oppure 12Vcc
Addressing: ..... DHCP/Static
Protocollo: ..... SIP
Gancio: ..... magnetico
Programmazione: ..... 100% programmabile

SUONERIA

Nella sua versione base, la suoneria ha una potenza di **95dB** con la sola alimentazione da linea telefonica. È disponibile un **circuito ausiliario** che porta la potenza della suoneria a **110dB**, che richiede un'alimentazione ausiliaria a 230Vac.

CORDONE DEL MICROTELEFONO

Equipaggiato di base con un cordone estensibile di grande robustezza, può essere fornito su richiesta con un cordone INOX con carico di rottura >200kg.

TASTIERA SMART

15 pulsanti, a doppia funzione attivabile mediante il tasto Funzione "*Fn*":

- 12 pulsanti (*, #, 0,1…9), R (flash), RP (last number redial)
- Pulsanti di memoria per numeri prememorizzati (M1÷M8)
- Volume V+, V-
- Attivazione di un relè su password DTMF
- LED rosso per indicazione stato "in linea"
- Pulsante opzionale PTT Parla/Ascolta (Tx/Rx)

AFD Rilevazione automatica del guasto

Controllo automatico periodico della funzionalità di tutti gli organi di comando, incluso il **test audio di auricolare e microfono**. Lo stato di buon funzionamento è indicato dal LED blu a luce intermittente, che si spegne in caso di guasto letale. È possibile attivare un relè di allarme in caso di guasto.

OPZIONI

- Contatto ausiliario di gancio
- LED blu per indicazione stato di buon funzionamento
- Relè di attivazione di ripetitori di chiamata esterni
- Relè di telecomando attivabile su password DTMF
- Telediagnosi remota con software TelDia®
- Relè di indicazione di guasto (modulo FAR-01)
- Jack pe cuffia con microfono

CODICI d'ORDINE

TEL610T-VoIP-HS50X: ..... cordon INOX
TEL610T-VoIP -HS50S..... cordon spirale
TEL610T-VoIP -SE-HS50X: ..... cordon INOX, sonnerie 95dB
TEL610T-VoIP -SE-HS50S..... cordon spirale, sonnerie 95dB

TELEINDUSTRIA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO SENZA PREAVVISO