

Telefono di emergenza & Hot-Line con corpo e microtelefono in alluminio antivandalo IK10, tenuta stagna IP66 VoIP (SIP) con microtelefono + handsfree modello TEL700M0-VoIP

TELEINDUSTRIA srl

Phone:(39) 2 45713729

Fax:(39) 2 45714000

E-mail: sales@teleindustria.it

Web-site:..... www.teleindustria.com

ERCOTEL-ip®



ERCOTEL-ip® TEL700T-VoIP è probabilmente il più **evoluto**, **innovativo** e **affidabile** telefono industriale disponibile sul mercato internazionale. Esso è totalmente realizzato in **alluminio e acciaio inossidabile** di tipo marino. Il telefono è **stagno IP66** anche con sportello aperto. Lo sportello garantisce la pulizia del telefono in aree industriali e pubbliche, oltre che costituire un supporto per pittogrammi utili per rendere immediatamente riconoscibile la funzione a cui il telefono è dedicato. I telefoni della serie "700" **ERCOTEL-ip®** sono progettati per una **durata di >20 anni** in ambienti industriali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Protocollo VoIP:SIP
Addressing:..... DHCP/Statico
Alimentazione: PoE oppure 12Vcc
Suoneria:fino a 95dB a 1 metro
Contatto di gancio: magnetico

SENZA TASTIERA

Sollevando il microtelefono il **TEL700M0-VoIP** compone automaticamente uno o più numeri telefonici di chiamata di emergenza o servizio. Un LED bicolore (Rosso/Blu) indica gli stati di funzionamento.

ACCESSORI OPZIONALI

- Lampeggiante incorporato montato sulla sommità del telefono
- Suoneria 110dB incorporata (richiede 230Vac)

FUNZIONI OPZIONALI

- Contatto ausiliario di gancio
- Relè di attivazione di ripetitori di chiamata esterni
- Da 1 a 3 relè di telecomando attivabile su password DTMF
- AFD Automatic Fault Detection
- Interrogazione remota con software TelDia®
- Amplificatore booster per altoparlante esterno
- Relè di indicazione di guasto (modulo FAR-01)

RILEVAZIONE AUTOMATICA DEI GUASTI

Il LED rosso indica che il telefono è in linea (conversazione in corso) mentre il LED blu lampeggia a riposo per indicare lo stato di buon funzionamento del telefono (se spegne dopo una sessione di test, se viene rilevata un'anomalia grave).



COLORI DISPONIBILI

GIALLO RAL1023	GIALLO RAL1023	GIALLO RAL1023	GIALLO RAL1023	GIALLO RAL1023
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Indice di protezione IP:..... IP66 [EN 60529]
Resistenza agli urti: IK10 [EN 60068]
Temperatura di funzionamento:..... -40°C ÷ +70°C
Umidità: fino al 98%
Materiali: alluminio e acciaio INOX
Cordone del microtelefono: INOX (resistenza >200kg)
Installazione: a parete
Cablaggio: morsetti a vite Ø1,5mm
Dimensioni: 364 x 257 x 175 mm
Peso: 5,85 kg
Ingresso cavi: 2 fori passanti Ø20mm,
Pressacavi: 1 pressacavo per cavi Ø5÷8mm + 1 tappo
MTBF: 180.000 ore
MTTR: <3 minuti

CODICI d' ORDINE

TEL700T-VoIP:..... con tastiera e microtelefono
TEL700TV-VoIP:..... con tastiera, microtelefono e mani-libere
TEL700M0-VoIP: senza tastiera, con microtelefono

