

Telefono di emergenza & Hot-Line con corpo e microtelefono in alluminio antivandalo IK10, tenuta stagna IP66 analogico, con microtelefono + handsfree modello TEL700M0

TELEINDUSTRIA srl

Phone:(39) 2 45713729
Fax:(39) 2 45714000
E-mail: sales@teleindustria.it
Web-site:..... www.teleindustria.com

ERCOTEL®



COLORI DISPONIBILI

GIALLO RAL1023	GIALLO RAL1023	GIALLO RAL1023	GIALLO RAL1023	GIALLO RAL1023
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Indice di protezione IP:..... IP66 [EN 60529]
Resistenza agli urti: IK10 [EN 60068]
Temperatura di funzionamento:..... -40°C ÷ +70°C
Umidità: fino al 98%
Materiali: alluminio e acciaio INOX
Cordone del microtelefono: INOX (resistenza >200kg)
Installazione: a parete
Cablaggio: morsetti a vite Ø1,5mm
Dimensioni: 364 x 257 x 175 mm
Peso: 5,85 kg
Ingresso cavi: 2 fori passanti Ø20mm,
Pressacavi: 1 pressacavo per cavi Ø5÷8mm + 1 tappo
MTBF: 180.000 ore
MTTR: <3 minuti

CODICI d' ORDINE

TEL700T:..... con tastiera e microtelefono
TEL700TV:..... con tastiera, microtelefono e mani-libere
TEL700M0: senza tastiera, con microtelefono

ERCOTEL® TEL700T è probabilmente il più **evoluto**, **innovativo** e **affidabile** telefono industriale disponibile sul mercato internazionale. Esso è totalmente realizzato in **alluminio e acciaio inossidabile** di tipo marino. Il telefono è stagno IP66 anche con sportello aperto. Lo sportello garantisce la pulizia del telefono in aree industriali e pubbliche, oltre che costituire un supporto per pittogrammi utili per rendere immediatamente riconoscibile la funzione a cui il telefono è dedicato. I telefoni della serie "700" **ERCOTEL®** sono progettati per una **durata di >20 anni** in ambienti industriali gravosi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Alimentazione: da linea telefonica
Suoneria:fino a 95dB a 1 metro
Selezione: DTMF
Contatto di gancio: magnetico

TASTIERA ESTESA

Sollevando il microtelefono il **TEL700M0** compone automaticamente uno o più numeri telefonici di chiamata di emergenza o servizio. Un LED bicolore (Rosso/Blu) indica gli stati di funzionamento.

ACCESSORI OPZIONALI

- Lampeggiante incorporato montato sulla sommità del telefono
- Suoneria 110dB incorporata (richiede 230Vac)

FUNZIONI OPZIONALI

- Contatto ausiliario di gancio
- Relè di attivazione di ripetitori di chiamata esterni
- Da 1 a 3 relè di telecomando attivabile su password DTMF
- AFD Automatic Fault Detection
- Interrogazione remota con software TelDia®
- Amplificatore booster per altoparlante esterno
- Relè di indicazione di guasto (modulo FAR-01)

RILEVAZIONE AUTOMATICA DEI GUASTI

Il LED rosso indica che il telefono è in linea (conversazione in corso) mentre il LED blu lampeggia a riposo per indicare lo stato di buon funzionamento del telefono (se spegne dopo una sessione di test, se viene rilevata un'anomalia grave).

