

TELEINDUSTRIA srl

Phone: +39 2 45713729

E-mail: sales@teleindustria.it

Web-site: www.teleindustria.com

Telefono di Emergenza & Servizio con corpo e microtelefono in alluminio antivandalo IK10, tenuta stagna IP66 con microtelefono + opzione handsfree modello TEL700T & TEL700TV

ERCOTEL®



COLORI DISPONIBILI

GIALLO RAL1023	GIALLO RAL1023	GIALLO RAL1023	GIALLO RAL1023	GIALLO RAL1023
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Indice di protezione IP: IP66 [EN 60529]
 Resistenza agli urti: IK10 [EN 60068]
 Temperatura di funzionamento: -40°C ÷ +70°C
 Umidità: fino al 98%
 Materiali: alluminio e acciaio INOX
 Cordone del microtelefono: INOX (resistenza >200kg)
 Installazione: a parete
 Cablaggio: morsetti a vite Ø1,5mm
 Dimensioni: 364 x 257 x 175 mm
 Peso: 5,85 kg
 Ingresso cavi: 2 fori passanti Ø20mm,
 Pressacavi: 1 pressacavo per cavi Ø5÷8mm + 1 tappo
 MTBF: 180.000 ore
 MTTR: <3 minuti

CODICI d' ORDINE

TEL700T: con tastiera e microtelefono
 TEL700TV: con tastiera, microtelefono e mani-libere
 TEL700M0: senza tastiera, con microtelefono

ERCOTEL® TEL700T è probabilmente il più **evoluto**, **innovativo** e **affidabile** telefono industriale disponibile sul mercato internazionale. Esso è totalmente realizzato in **alluminio e acciaio inossidabile** di tipo marino. Il telefono è stagno IP66 anche con sportello aperto. Lo sportello garantisce la pulizia del telefono in aree industriali e pubbliche, oltre che costituire un supporto per pittogrammi utili per rendere immediatamente riconoscibile la funzione a cui il telefono è dedicato. I telefoni della serie "700" **ERCOTEL®** sono progettati per una **durata di >20 anni** in ambienti industriali gravosi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Alimentazione: da linea telefonica
 Suoneria: fino a 95dB a 1 metro
 Selezione: DTMF
 Contatto di gancio: magnetico

TASTIERA ESTESA

Tastiera estesa a 14 pulsanti metallici a doppia funzione, attivabile premendo il pulsante "Fn":

- 12 pulsanti di numerazione (*, #, 0, 1...9)
- R (tasto di flash), RP (richiamata ultimo numero selezionato)
- Pulsanti di attivazione di 8 numeri pre-memorizzati (M1÷M8)
- Pulsanti di regolazione del Volume V+, V-
- Tasto di riaggancio o di modalità viva-voce
- Pulsante di azionamento a porta su password
- LED rosso di indicazione apparato in linea o chiamata entrante
- LED blu per segnalazione anomalia

ACCESSORI OPZIONALI

- Lampeggiante incorporato montato sulla sommità del telefono
- Suoneria 110dB incorporata (richiede 230Vac)

FUNZIONI OPZIONALI

- Viva-Voce Full-Duplex
- Contatto ausiliario di gancio
- Relè di attivazione di ripetitori di chiamata esterni
- Da 1 a 3 relè di telecomando attivabile su password DTMF
- AFD Automatic Fault Detection
- Interrogazione remota con software TelDia®
- Amplificatore booster per altoparlante esterno
- Relè di indicazione di guasto (modulo FAR-01)

RILEVAZIONE AUTOMATICA DEI GUASTI

Il LED rosso indica che il telefono è in linea (conversazione in corso) mentre il LED blu lampeggia a riposo per indicare lo stato di buon funzionamento del telefono (se spegne dopo una sessione di test, se viene rilevata un'anomalia grave).

