

TELEINDUSTRIA srl

Phone:..... (39) 2 45713729

Fax:..... (39) 2 45714000

E-mail:..... sales@teleindustria.it

Web-site:..... **www.teleindustria.com**

Telefono analogico IP42 professionale Specifico per Sale Controllo ed Emergenza con AFD e interrogazione remota modello TTA151TV-RED

CONTROLPHONE®



Resistenza agli impatti (tastiera):..... IK08 [EN 60950]
Indice di protezione:..... IP42 [EM 60529]
Materiale:..... alluminio + polycarbonato
Tastiera:..... in alluminio IP66 & IK10
Microtelefono:..... polycarbonato
Cordone del microtelefono:..... estensibile
Installazione:..... appoggio su banco
Cablaggio:..... cordone 1,5m terminato su borchia
Dimensioni:..... 200 x 235 x 95 mm
Peso:..... 1,1 kg
Temperature di funzionamento:..... -10°C ÷ +55°C

Colori:

Le parti in polycarbonato (microtelefono e lati) sono in colore grigio scuro mentre il corpo è rosso. Il colore del corpo può essere variato su richiesta.

AFD - Automatic Fault-detection

Il telefono TTA151TV è dotato della funzione Automatic Fault Detection (AFD), che consiste nel controllo automatico periodico della funzionalità di tutti gli organi di comando, incluso il test audio di auricolare e microfono. Lo stato di buon funzionamento è indicato dal LED blu a luce intermittente, che si spegne in caso di guasto letale.

Interrogazione Remota

Il telefono TTA151TV può essere interrogato periodicamente da remoto, per mezzo del software di interrogazione remota TelDia®.

Funzionamento con microtelefono guasto:

Se è presente l'opzione viva-voce, il telefono funziona anche in caso di guasto o sottrazione del microtelefono. In caso di falso riaggancio il telefono rileva l'anomalia e si pone in condizione di ricevere chiamate.

Telefono analogico **professionale IP42** per appoggio su banco, adatto per servizio in **Sale di Controllo ed Emergenza**, con **corpo in alluminio**, **tastiera di grande robustezza**, microtelefono per conversazioni private e **opzione viva-voce** per ambienti rumorosi, con funzione di rilevazione automatica del guasto (AFD), compatibile con il software di interrogazione remota TelDia®.

modello **TTA151T**..... handset only

modello **TTA151TV**..... handset + hands-free

Grado di protezione:

Il corpo del telefono e i tasti singoli sono realizzati in alluminio, per la più elevata robustezza. Il grado di protezione della tastiera è IP66, mentre il grado di protezione complessivo del telefono è IP42. Il telefono funziona anche in caso di guasto o sottrazione del microtelefono, se è presente l'opzione viva-voce.

Caratteristiche elettriche:

Alimentato da linea telefonica:..... 12÷60 Vdc

Tensione di chiamata:..... 25÷100 V_{EFF}

Selezione:.....DTMF

Suoneria elettronica:..... fino a 90dB@1m, regolabile

Gancio:..... magnetico

Programmabile:..... 100% mediante DTMF

Tastiera estesa:

14 pulsanti (a doppia funzione attivata con tasto Fn):

- 12 pulsanti (*, #, 0,1...9)
- R (flash), RP (last number redial)
- Chiamata di numeri prememorizzati (M1÷M8)
- Regolazione di volume conversazione V+, V-
- Riaggancio manuale o passaggio a viva-voce
- Pulsante di apertura porta su password DTMF
- LED rosso "on line" o "chiamata entrante"
- LED blu stato di buon funzionamento

Funzioni opzionali:

- AFD Automatic Fault Detection
- Amplificatore Booster per maggiore volume di ascolto (richiede alimentazione ausiliaria 12Vcc)
- Contatto di gancio libero da tensione
- Relè ripetitore di chiamata
- Relè di telecomando su password DTMF
- Interrogazione remota con software TelDia®

