

TELEINDUSTRIA srl

Phone:(39) 2 45713729

Fax:(39) 2 45714000

E-mail: sales@teleindustria.it

Web-site: **www.teleindustria.com**

Telefono analogico a mani libere stagno IP66, impact resistant IK10 rilevazione automatica del guasto interrogazione remota modello TEL249M4PF-Taxi

TAXIVOX®



TAXIVOX® TEL249M4PF-Taxi è un **TELEFONO INTELLIGENTE** costituito da una robusta piastra **IK10** resistente agli atti vandalici, resistente agli urti, in **acciaio inox** (2 mm) protetta da polveri e liquidi **IP66**.

La famiglia **STEELVOX®** può essere installata in qualsiasi colonnina della nostra gamma. Garantisce un'elevata **qualità della conversazione** in ambienti industriali con elevato rumore ambientale.

Il **TEL249M4PF-Taxi** è dotato di un pulsante metallico per rispondere alle chiamate telefoniche e 3 pulsanti metallici (A-B-C) per digitare la **password di autorizzazione alla risposta**.

Inoltre, è dotato di un LED "Test in corso" che segnala l'esecuzione del controllo da parte del centro di controllo remoto TelDia.

- LED Rosso (indicazione «on-line»)
- LED Blu (indicazione di buon funzionamento)

Segnalatore ottico integrato

Sulla parte anteriore del telefono è installato un **segnalatore ottico di chiamata a LED**, alimentato dalla linea telefonica. Permette al tassista, seduto in macchina, di rendersi conto dell'arrivo di una telefonata anche se non riesce a sentire la suoneria.

Caratteristiche Principali

Alimentato dalla linea telefonica:12÷60 Vcc
Tensione di chiamata..... 25 ÷ 100 V_{EFF}
Numerazione:..... DTMF
Suoneria elettronica:.....85dB a 1 m
Risposta automatica:programmabile, 1 ÷ 90 suonerie
Riaggancio: automatico a fine conversazione
Programmabile: 100% a distanza

Funzioni opzionali

- Rilevamento automatico dei guasti con test audio
- Amplificatore booster (richiede alimentazione ausiliaria +12Vcc)
- Contatto di gancio ausiliario
- Fino a 3 relè attivati su password DTMF
- Interrogazione remota con software TelDia®
- Relè allarme guasto (FAR-01) a 12Vcc

AFD - Automatic Fault-Detection:

Il telefono è dotato della funzione di "**rilevamento automatico dei guasti**", in modo che tutti i parametri del telefono vengano testati periodicamente, compreso il **test audio del microfono e dell'altoparlante**.

Un **LED blu** lampeggia per indicare lo stato di buon funzionamento.

Il telefono può essere interrogato a distanza dal software di interrogazione remota **TelDia®**.

CODICI d'ORDINE

TEL249M1 : 1 pulsante
TEL249M4P : 1 pulsante + ABC
TEL249M4PF : 1 pulsante + ABC + Flash