

TELEINDUSTRIA srl

Phone:(39) 2 45713729

Fax:(39) 2 45714000

E-mail: sales@teleindustria.it

Web-site: www.teleindustria.com

Telefono analogico intelligente, blindato stagno IP66, resistente agli urti IK10, con funzione di auto diagnosi & test audio modello TEL249M8

STEELVOX®



STEELVOX® è un telefono **analogico SMART** a **mani libere Full-Duplex** realizzato con una robusta piastra di **acciaio INOX** (spessore 2mm) antivandalo e resistente agli urti **IK10**, con grado di protezione **IP66**. Viene fornito con un telaio metallico per **incasso a parete o retro-pannello**.

Equipaggiato con la scheda telefonica **SMART XCS-91-30**, **STEELVOX®** assicura un'alta qualità di conversazione in ambienti industriali anche con **rumore ambiente elevato**. Grazie alla notevole quantità di funzioni e all'elevatissima affidabilità **HARDYVOX®** è largamente impiegato sia per svolgere **funzioni di servizio**, sia per la telefonia di **emergenza SOS**.

Supporta **fino a tre relè di telecomando** attivabili per mezzo di **password DTMF**.

TEL249M8 (8 PULSANTI)

Il **TEL249M8** è dotato di **8 PULSANTI** per la selezione automatica di uno o più numeri telefonici pre-memorizzati. Se programmato opportunamente, ciascun pulsante può essere utilizzato per la risposta manuale alle chiamate in entrata. Tuttavia, è possibile programmare il telefono in modo che risponda automaticamente dopo un numero predeterminato di squilli di suoneria.

- LED rosso che indica lo stato "on line"
- LED blu che segnala buone condizioni di lavoro o guasto

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

STEELVOX® è compatibile con qualunque porta analogica di PBX (porta FXS) o linea urbana (PSTN).

Alimentato dalla linea telefonica:12÷60 Vdc
Tensione di chiamata:25÷100 V_{EFF}
Selezione: DTMF
Suoneria: 85dB a 1 m
Risposta automatica: programmabile
Riaggancio: automatico a fine conversazione
Programmabile: 100% da remoto

FUNZIONI OPZIONALI

- AFD Automatic Fault Detection e test audio
- Amplificatore Booster (richiede alimentazione ausiliaria 12Vcc)
- Contatto ausiliario di gancio
- Fino a 3 relè attivati con password DTMF
- Compatibilità con software TelDia®
- Modulo di allarme guasto (FAR-01)

AUTOMATIC FAULT DETECTION (AFD)

Il telefono **STEELVOX®** può essere dotato della funzione opzionale di "**rilevamento dei guasti**". Tutti i parametri del telefono vengono periodicamente testati, compreso il test audio del microfono e dell'altoparlante. Un **LED blu** lampeggia per indicare che il telefono è in buone condizioni di lavoro. Lo stato del telefono può essere **interrogato a distanza** dal software **TelDia®**.

CODICI D'ORDINE

TEL2491 1 pulsante
TEL249M2 2 pulsanti
TEL249M4 4 pulsanti
TEL249M8 8 pulsanti
TEL249T tastiera telefonica completa



COLORI DISPONIBILI

GIALLO RAL1023	GRIGIO RAL7030	NERO RAL9005	ROSSO RAL3020	ARANCIO RAL2003
-------------------	-------------------	-----------------	------------------	--------------------

Indice di Protezione: IP66 [EN 60529]
Resistenza agli urti: IK10 [EN 60068]
Umidità relativa massima [EN 60068-2-30] 98%
Temperature di funzionamento: -40°C ÷ +70°C
Materiale: acciaio INOX
MTBF: >180.000 ore
MTTR: 3 minuti
Dimensioni: 180 x 260 x 58 mm
Peso: 3,6 kg
Ingressi cavi: 2 fori passanti M20 (pressacavi esclusi)