

TELEINDUSTRIA srl

Phone:(39) 2 45713729

Fax:(39) 2 45714000

E-mail: sales@teleindustria.it

Web-site: www.teleindustria.com

Telefono analogico intelligente, blindato stagno IP66, resistente agli urti IK10, con funzione di auto diagnosi & test audio modello TEL249TL

MIRRORVOX®



Indice di Protezione: IP66 [EN 60529]
Resistenza agli urti:..... IK10 [EN 60068]
Umidità relativa massima [EN 60068-2-30]98%
Temperature di funzionamento: -40°C ÷ +70°C
Materiale: acciaio INOX
MTBF:.....>180.000 ore
MTTR:3 minuti
Dimensioni: 180 x 260 x 58 mm
Peso: 3,6 kg
Ingressi cavi:..... 2 fori passanti M20 (pressacavi esclusi)

MIRRORVOX® è l'evoluzione estetica della collaudata gamma di telefoni industriali antivandalo in lega leggera di alluminio e in acciaio INOX.

Disponibile sia da parete che da incasso, i telefoni della gamma **MIRRORVOX®** sono contraddistinti dalla **finitura a specchio**, che si adatta splendidamente a **contesti architettonici di pregio** pur senza rinunciare alla proverbiale robustezza dei nostri prodotti.

Si tratta di telefoni **analogici SMART** a **mani libere Full-Duplex** resistenti agli impatti con grado **IK10** (significa un impatto con energia di ben 10 Joules) e protetti dall'ingresso di liquidi e polveri con grado di protezione **IP66**. Equipaggiati con la scheda telefonica **SMART XCS-91-30**, assicurano **un'alta qualità di conversazione** anche con **rumore ambiente elevato**.

Grazie alla notevole quantità di funzioni e all'elevatissima affidabilità è largamente impiegato sia per svolgere **funzioni di servizio**, sia per la telefonia di **emergenza SOS**.

Supporta **fino a tre relè di telecomando** attivabili per mezzo di **password DTMF**.

TASTIERA

Tastiera estesa a 15 pulsanti metallici, con doppia funzione attivabile premendo il pulsante "Fr":

- 12 pulsanti (*, #, 0,1...9)
- R (tasto di flash), RP (richiamata ultimo numero selezionato)
- Pulsanti di attivazione di 9 numeri pre-memorizzati (M1÷M9)
- Pulsanti di regolazione del Volume V+, V-
- Tasto di presa linea
- LED rosso di indicazione apparato in linea o chiamata entrante
- LED blu per segnalazione anomalia

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

MIRRORVOX® è compatibile con qualunque porta analogica di PBX (porta FXS) o linea urbana (PSTN).

Alimentato dalla linea telefonica:12÷60 Vdc

Tensione di chiamata: 25÷100 V_{EFF}

Selezione: DTMF

Suoneria: 85dB a 1 m

Risposta automatica: programmabile

Riaggancio: automatico a fine conversazione

Programmabile: 100% da remoto

FUNZIONI OPZIONALI

- AFD Automatic Fault Detection e test audio
- Amplificatore Booster (richiede alimentazione ausiliaria 12Vcc)
- Contatto ausiliario di gancio
- Fino a 3 relè attivati con password DTMF
- Compatibilità con software TelDia®
- Modulo di allarme guasto (FAR-01)

AUTOMATIC FAULT DETECTION (AFD)

Il telefono **MIRRORVOX®** può essere dotato della funzione opzionale di **"rilevamento dei guasti"**. Tutti i parametri del telefono vengono periodicamente testati, compreso il test audio del microfono e dell'altoparlante. Un **LED blu** lampeggia per indicare che il telefono è in buone condizioni di lavoro. Lo stato del telefono può essere **interrogato a distanza** dal software **TelDia®**.

CODICI D'ORDINE

TEL249TL da incasso, finitura a specchio, con tastiera