

TELEINDUSTRIA srl

Phone: +39 02 45713729

email: sales@teleindustria.it

website: www.teleindustria.com

Téléphone analogique blindé étanche IP66, résistant aux chocs, avec fonction d'autodiagnostic et test audio, modèle TEL456T.

HARDYPHONE™



COULEURS DISPONIBLES

GIALLO RAL1023	GRIGIO RAL7030	NERO RAL9005	ROSSO RAL3020	ARANCIO RAL2003
-------------------	-------------------	-----------------	------------------	--------------------

La série « 456 » de **HARDYPHONE™** est le fruit de plus de 30 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de terminaux de communication spécialisés, conçus pour être installés dans les environnements les plus exigeants : **plateformes offshore, mines, navires, aciéries, chemins de fer et tunnels.**

Indice de protection : IP66 [EN 60529]
Résistance aux chocs : IK10 [EN 60068]
Température de fonctionnement : -40 °C à +70 °C
MTBF : >180 000 heures
MTTR : 3 minutes
Dimensions : 190 × 240 × 117 mm
Poids : 3,6 kg
Matériau de construction : alliage léger d'aluminium
Cordon du combiné : acier inoxydable, résistance 200 kg
Montage : mural
Raccordement : par borniers à vis internes
Entrée des câbles : presse-étoupes pour câbles Ø 5 à 8 mm

HARDYPHONE™ est un téléphone analogique industriel entièrement réalisé en aluminium moulé sous pression (épaisseur 5 mm), anti-vandale et résistant aux chocs **IK10**, équipé d'un combiné en polycarbonate et bénéficiant d'un indice de protection **IP66**.

Le clavier, d'une robustesse exceptionnelle, est composé de **touches individuelles en aluminium de Ø16 mm**, adaptées à une utilisation avec des gants de protection. Le cordon du combiné est constitué d'un flexible en acier inoxydable, conçu pour résister à une **charge de rupture supérieure à 200 kg**.

HARDYPHONE™ a été conçu pour fonctionner pendant une longue durée (durée de vie de 20 ans) dans des environnements industriels et sous des conditions environnementales particulièrement sévères (-40 °C à +70 °C, humidité jusqu'à 98 %). Il répond aux exigences des normes EMC/EMI applicables aux secteurs industriel, ferroviaire, médical et maritime.

Caractéristiques principales

Alimentation par ligne téléphonique: 12 à 60 Vcc
Tension d'appel: 25 à 100 Veff
Numérotation: DTMF
Sonnerie électronique: 95 dB à 1 m, réglable
Crochet: magnétique haute protection

Clavier

Clavier étendu avec **15 boutons métalliques Ø 16 mm**, adaptés à une utilisation avec des gants.

- Réglage du volume + touches R/RP
- LED bicolore d'indication d'état

Version SMART TEL457T-AS uniquement

- Fonctions avancées (touches à double fonction activées par la touche Fn)
- 8 numéros préprogrammés (M1 à M8)
- Touche de raccrochage
- Bouton dédié (personnalisable sur demande)
- AFD – Détection automatique des défauts (Automatic Fault Detection)
- Télédiagnostic à distance via le logiciel TelDia™
- Relais de télécommande activable par mot de passe DTMF
- Programmation 100 % par DTMF.

AFD Automatic Fault Detection

La fonction **AFD** consiste en un **processus automatique de surveillance continue du bon fonctionnement** du téléphone. Ce processus comprend des sessions de test programmables dans le temps, incluant également **le test audio du microphone et de l'écouteur**. À l'issue de ces sessions, l'état de bon fonctionnement est indiqué par le clignotement d'une LED bleue. Le logiciel de supervision à distance TelDia™ permet de surveiller efficacement un vaste parc de téléphones d'urgence et de service équipés de la fonction AFD.

RÉFÉRENCES de COMMANDE

TEL456T-AB..... Version BASE
TEL456T-AS..... Version SMART
V..... Option mains libres
JK..... Option prise casque
R..... Option relais télécommandé