

TELEINDUSTRIA srl

phone: +39 02 45713729

email: sales@teleindustria.it

website: **www.teleindustria.com**

Telefono analogico intelligente, blindato stagno IP66, resistente agli urti IK10, con funzione di auto diagnosi & test audio, modello TEL457M0

HARDYPHONE™



COLORI DISPONIBILI

GIALLO RAL1023	GRIGIO RAL7030	NERO RAL9005	ROSSO RAL3020	ARANCIO RAL2003
-------------------	-------------------	-----------------	------------------	--------------------

La serie **HARDYPHONE™** è il risultato di **oltre 30 anni di esperienza** nella progettazione e produzione di terminali di comunicazione specializzati, progettati per essere installati nelle aree più difficili del mondo: **Off-Shore, Miniere, Navali, Acciaierie, ferrovie, gallerie.**

IP-rating: IP66 [EN 60529]
Resistenza agli urti IK10 [EN 60068]
Temperatura di funzionamento: -40°C ÷ +70°C
MTBF: >180.000 ore
MTTR: 3 minuti
Dimensioni: 190x240x117 mm
Peso: 3,6 kg
Materiale costruttivo: lega leggera di alluminio
Cordone del microtelefono: acciaio INOX, resistenza 200kg
Montaggio: a parete
Collegamento: con morsetti a vite interni
Ingresso cavi: pressacavi per cavi Ø5÷8 mm

HARDYPHONE™ è un telefono analogico industriale interamente realizzato in **pressofusione di alluminio** (spessore 5mm) antivandalò e resistente agli urti **IK10**, con **microtelefono in alluminio**, con grado di protezione **IP66**.

Il cordone del microtelefono è costituito da un tubo flessibile in acciaio INOX, costruito per reggere un **carico di rottura di oltre 200kg**.

HARDYPHONE™ è stato progettato per funzionare per lungo tempo (durata di vita 20 anni) in ambienti industriali e in condizioni ambientali molto critiche (-40°C÷+70°C – umidità 98%). Esso copre i requisiti delle norme **EMC/EMI** in ambiente **industriale, ferroviario, medicale, navale**.

Caratteristiche Principali

Alimentato dalla linea telefonica:12÷60 Vdc
Tensione di chiamata:25÷100 V_{EFF}
Selezione: DTMF
Suoneria elettronica: 95dB a 1m, regolabile
Gancio: magnetico ad alta protezione
Programmabilità: 100% da toni DTMF
LED: blu/rosso per indicazione dello stato

Senza Tastiera – Hot-Line

La versione base **TEL457M0-AB** svolge la funzione di sola risposta e può essere associato alla funzione Hot-Line gestita dal PBX.

La sola versione **TEL457M0-AS** comprende la funzione **AUTODIALLING**: sollevando il microtelefono compone automaticamente uno o più numeri di telefono preregistrati

Funzioni opzionali

- AFD Automatic Fault Detection
- Contatto ausiliario di gancio libero da tensione
- Jack per collegamento di una cuffia con microfono
- Relè di telecomando attivabile su password DTMF
- Tediagnosi remota con software TelDia™

AFD Automatic Fault Detection

La funzione **AFD** consiste in un **processo automatico** di rilevazione continua dello stato di buon funzionamento. Il processo prevede alcune **sessioni di test programmabili** nel tempo, che includono anche il **test audio di microfono e auricolare**. Al termine delle sessioni lo stato di buon funzionamento è segnalato dal lampeggio di un LED Blu.

Il software di Interrogazione Remota TelDia™ consente di tenere sotto controllo un ampio parco di telefoni di emergenza e servizio dotati della funzione AFD.

CODICI d'ORDINE

TEL457M0-AB versione BASE

TEL457T-AS versione SMART

JK Jack per cuffia

R Relé telecomandato via DTMF