

TELEINDUSTRIA srl

Phone: +39 02 45713729

email: sales@teleindustria.it

website: **www.teleindustria.com**

Telefono analogico intelligente, blindato stagno IP66, resistente agli urti IK10, con funzione di auto diagnosi & test audio, modello TEL457T

HARDYPHONE™



COLORI DISPONIBILI

GIALLO RAL1023	GRIGIO RAL7030	NERO RAL9005	ROSSO RAL3020	ARANCIO RAL2003
-------------------	-------------------	-----------------	------------------	--------------------

La serie "457" di **HARDYPHONE™** è il risultato di **oltre 30 anni di esperienza** nella progettazione e produzione di terminali di comunicazione specializzati, progettati per essere installati nelle aree più difficili: **Off-Shore, Miniere, Navali, Acciaierie, ferrovie, gallerie.**

IP-rating: IP66 [EN 60529]
Resistenza agli urti IK10 [EN 60068]
Temperatura di funzionamento: -40°C ÷ +70°C
MTBF: >180.000 ore
MTTR: 3 minuti
Dimensioni: 190x240x117 mm
Peso: 3,6 kg
Materiale costruttivo: lega leggera di alluminio
Cordone del microtelefono: acciaio INOX, resistenza 200kg
Montaggio: a parete
Collegamento: con morsetti a vite interni
Ingresso cavi: pressacavi per cavi Ø5÷8 mm

HARDYPHONE™ è un telefono **analogico** industriale interamente realizzato in **pressofusione di alluminio** (spessore 5mm) antivandalo e resistente agli urti **IK10**, con **microtelefono in alluminio**, con grado di protezione **IP66**.

La tastiera di altissima robustezza è realizzata con **tasti singoli in alluminio Ø16mm** adatto per **l'uso con guanti protettivi**. Il cordone del microtelefono è costituito da un tubo flessibile in acciaio INOX, costruito per reggere un **carico di rottura di oltre 200kg**. Il modello TEL457TV è dotato della funzione opzionale di **conversazione a mani libere** (viva-voce).

HARDYPHONE™ è stato progettato per funzionare per lungo tempo (durata di vita 20 anni) in ambienti industriali e in condizioni ambientali molto critiche (-40°C ÷ +70°C - umidità 98%). Esso copre i requisiti delle norme **EMC/EMI** in ambiente **industriale, ferroviario, medicale, navale**.

Caratteristiche Principali

Alimentato dalla linea telefonica: 12÷60 Vdc
Tensione di chiamata: 25÷100 V_{EFF}
Selezione: DTMF
Suoneria elettronica: 95dB a 1m, regolabile
Gancio: magnetico ad alta protezione

Tastiera

Tastiera estesa a **15 pulsanti metallici Ø 16mm** adatti per l'impiego con guanti

- Regolazione di volume + tasti R/RP
- LED bicolore per l'indicazione di stato

Solo versione SMART TEL457T-AS

- Funzioni estese (pulsanti a doppia funzione attivabile con pulsante funzione Fn)
- 8 numeri pre-memorizzati (M1÷M8)
- Tasto di riaggancio
- Pulsante dedicato (personalizzabile su richiesta)
- AFD Automatic Fault Detection
- Telediagnosi remota con software TelDia™
- Relè di telecomando attivabile su password DTMF
- Programmabile 100% via DTMF

AFD Automatic Fault Detection

La funzione AFD consiste in un **processo automatico** di rilevazione continua dello stato di buon funzionamento. Il processo prevede alcune **sessioni di test programmabili** nel tempo, che includono anche il **test audio di microfono e auricolare**. Al termine delle sessioni lo stato di buon funzionamento è segnalato dal lampeggio di un LED Blu. Il software di Interrogazione Remota TelDia™ consente di tenere sotto controllo un ampio parco di telefoni di emergenza e servizio dotati della funzione AFD.

CODICI d'ORDINE

TEL457T-AB versione BASE
TEL457T-AS versione SMART
V Opzione Viva-Voce
JK Opzione Jack per cuffia
R Opzione Relè telecomandato