

TELEINDUSTRIA srl

Phone:(39) 2 45713729

Fax:(39) 2 45714000

E-mail: sales@teleindustria.it

Web-site: www.teleindustria.com

Telefono analogico intelligente, blindato stagno IP66, resistente agli urti IK10, con funzione di auto diagnosi & test audio modello TEL487TL

HARDYVOX®



HARDYVOX® è un telefono analogico SMART a mani libere Full-Duplex interamente realizzato in **pressofusione di alluminio lucidato a specchio** (spessore 5mm) antivandalo e resistente agli urti **IK10**, con grado di protezione **IP66**.

Equipaggiato con la scheda telefonica SMART XCS-91-30, **HARDYVOX®** assicura un'alta qualità di conversazione in ambienti industriali anche con **rumore ambiente elevato**. Grazie alla notevole quantità di funzioni e all'elevatissima affidabilità **HARDYVOX®** è largamente impiegato sia per svolgere **funzioni di servizio**, sia per la telefonia di **emergenza SOS**.

Supporta **fino a tre relè di telecomando** attivabili per mezzo di **password DTMF**.

TEL487TL – LUCIDATO A SPECCHIO

La versione **lucidato a specchio** si presta all'impiego in **contesti architettonici di pregio**. Il risultato estetico è di livello del tutto simile all'acciaio INOX.

TASTIERA

Tastiera estesa a 15 pulsanti metallici, con doppia funzione attivabile premendo il pulsante "Fr":

- 12 pulsanti (*, #, 0, 1...9)
- R (tasto di flash), RP (richiamata ultimo numero selezionato)
- Pulsanti di attivazione di 9 numeri pre-memorizzati (M1÷M9)
- Pulsanti di regolazione del Volume V+, V-
- Tasto di presa linea
- LED rosso di indicazione apparato in linea o chiamata entrante
- LED blu per segnalazione anomalia

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

HARDYVOX® è compatibile con qualunque porta analogica di PBX (porta FXS) o linea urbana (PSTN).

Alimentato dalla linea telefonica:12÷60 Vdc
Tensione di chiamata: 25÷100 V_{EFF}
Selezione: DTMF
Suoneria: 85dB a 1 m
Risposta automatica: programmabile
Riaggancio: automatico a fine conversazione
Programmabile: 100% da remoto

FUNZIONI OPZIONALI

- AFD Automatic Fault Detection e test audio
- Amplificatore Booster (richiede alimentazione ausiliaria 12Vcc)
- Contatto ausiliario di gancio
- Fino a 3 relè attivati con password DTMF
- Compatibilità con software TelDia®
- Modulo di allarme guasto (FAR-01)

Automatic Fault-Detection:

Il telefono **HARDYVOX®** può essere dotato della funzione opzionale di **"rilevamento dei guasti"**. Tutti i parametri del telefono vengano periodicamente testati, compreso il test audio del microfono e dell'altoparlante. Un **LED blu** lampeggia per indicare che il telefono è in buone condizioni di lavoro. Lo stato del telefono può essere **interrogato a distanza** dal software **TelDia®**.

CODICI D'ORDINE

TEL487T/L Lucidato a specchio
TEL487T verniciato colore a scelta



Indice di Protezione: IP66 [EN 60529]
Resistenza agli urti: IK10 [EN 60068]
Umidità relativa massima [EN 60068-2-30] 98%
Temperature di funzionamento: -40°C ÷ +70°C
Materiale: alluminio
MTBF: >180.000 ore
MTTR: 3 minuti
Dimensioni: 300x160x67 mm
Peso: 3,6 kg
Ingressi cavi: 2 fori passanti M20, con pressacavi