

TELEINDUSTRIA srl

Phone: (39) 2 45713729

E-mail: sales@teleindustria.it

Web-site: www.teleindustria.com

Telefono Full-IP intelligente, blindato stagno IP66, resistente agli urti IK10, con funzione di auto diagnosi & test audio modello TEL497M1-Sip

HARDYVOX-ip™



COLORI DISPONIBILI

GIALLO	GRIGIO	NERO	ROSSO	ARANCIO
RAL1023	RAL7030	RAL9005	RAL3020	RAL2003

Indice di Protezione: IP66 [EN 60529]
Resistenza agli urti: IK10 [EN 60068]
Umidità relativa massima [EN 60068-2-30] 98%
Temperature di funzionamento: -40°C ÷ +70°C
Materiale: alluminio
MTBF: >180.000 ore
MTTR: 3 minuti
Dimensioni: 300x160x67 mm
Peso: 3,6 kg
Ingressi cavi: 2 fori passanti M20, con pressacavi

HARDYVOX-ip® è un telefono **VoIP (SIP) SMART** a mani libere **Full-Duplex** interamente realizzato in **pressofusione di alluminio** (spessore 5mm) antivandalo e resistente agli urti **IK10**, con grado di protezione **IP66**.

HARDYVOX-ip® assicura un'alta qualità di conversazione in ambienti industriali anche con **rumore ambiente elevato**.

Equipaggiato con la **scheda telefonica VoIP nativa XCS-182**, **HARDYVOX -ip™** assicura un'alta qualità di conversazione in ambienti industriali anche con rumore ambiente elevato.

Grazie alla notevole quantità di funzioni **HARDYVOX -ip™** e all'elevatissima affidabilità (MTBF >150.000 ore) è vastamente impiegato sia per svolgere **funzioni di servizio**, sia per la telefonia di **emergenza SOS**.

TEL497M1-Sip

Il **TEL487M1-VoIP** è dotato di **1 PULSANTE A FUNGO** per la selezione automatica di uno o più numeri telefonici pre-memorizzati. Pulsante rispondente ai requisiti per persone a mobilità ridotta, azionabile in ogni direzione con una forza minima (a partire da 20 Joule).

Se programmato opportunamente, il pulsante può essere utilizzato per la risposta manuale alle chiamate in entrata. Tuttavia, è possibile programmare il telefono in modo che risponda automaticamente dopo un numero predeterminato di squilli di suoneria.

- LED rosso che indica lo stato "on line"
- LED blu che segnala buone condizioni di lavoro o guasto

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Dotato della scheda VoIP nativa XCS-182 release 2022-1, HDVoice, DESQO™ ready.

Protocollo: SIP
Alimentazione: PoE or 12Vdc
SIP Servers: fino a 3 Server SIP
Suoneria: fino a 95dB@1m
Programmazione: via webpage
MTBF: > 180.000 ore
MTTR: 3 minuti

Funzioni opzionali

- Test audio locale e auto rilevazione dello stato di guasto
- Contatto ausiliario
- Relè di attivazione di ripetitori di chiamata esterni
- Fino a 3 relè di telecomando attivabili su password DTMF
- Relè di indicazione di guasto
- Interrogazione remota con software TelDia®

Rilevazione Automatica del Guasto (AFD)

Controllo automatico periodico della funzionalità di tutti gli organi di comando, incluso il test audio di auricolare e microfono. Lo stato di buon funzionamento è indicato dal LED blu a luce intermittente, che si spegne in caso di guasto letale. È possibile attivare un relè di allarme in caso di guasto.

CODICI d'ORDINE

TEL497M1-Sip..... 1 pulsante a fungo