

TELEINDUSTRIA srl

phone: +39 02 45 71 37 29

email: sales@teleindustria.it

website: www.teleindustria.com

Telefono Analogico Hot-Line ATEX IECEX II2GD - IP66 & IK10 AFD Auto Fault Detection & Remote interrogation, modello TEL569M0

HARDYPHONE-Ex™



COLORI DISPONIBILI

GIALLLO RAL1023	GRIGIO RAL7030	NERO RAL9005	ROSSO RAL3020	ARANCIO RAL2003
--------------------	-------------------	-----------------	------------------	--------------------



Certificato EU di esame di tipo:
IMQ 17 ATEX 002X – IECEX IMQ.0008X

II2GD - Ex eb ib mb IIC T5/T6 Gb – IP65

Ex tb IIIC T100°C/T85°C Db – IP65

-40°C ≤ Ta ≤ +60°C/+50°C

IP rating: IP66 [EN 60529]
IP rating minimo a fine ciclo di vita: IP65 [EN 60079]
Resistenza all'impatto: IK10
Temperatura di funzionamento: -40 °C + 60°C
Corpo: alluminio 5mm
Microtelefono: alluminio 2mm
Cordone: INOX (200kg trazione)
Dimensioni: 190 x 240 x 117mm
Peso: 3,6 kg
Ingressi cavi: 2 fori Ø20mm (1 pressacavo + 1 tappo)

HARDYPHONE-Ex™ TEL569M0 è un telefono analogico antideflagrante **ATEX & IECEX II2GD-IP65** di gradissima robustezza, interamente realizzato in lega leggera di alluminio e acciaio inossidabile. È equipaggiato con la scheda telefonica **SMART** di ultima generazione.

Collegabile a qualunque PBX

HARDYPHONE-Ex™ è certificato ATEX per tensioni di ingresso **fino a 160V** (100Vca + 60Vcc simultaneamente presenti).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Alimentato da linea telefonica: max 60 Vcc
Tensione di chiamata: max 100Vac
Selezione: DTMF
Suoneria elettronica: up to 85dB@1m, adjustable
Gancio: magnetico ad alta protezione
Programmazione: 100% via DTMF
MTBF: > 180.000 ore
MTTR: 3 minuti

TASTIERA

Il telefono **TEL569M0** può svolgere la chiamata automatica di numeri telefonici pre-programmati. Compatibile con la funzione Hot-Line di tutti i PBX presenti sul mercato.

- LED rosso "online" o "chiamata in arrivo"
- LED blu che segnala "in funzione" o "fuori servizio"

AFD - Automatic Fault Detection

Funzione di controllo automatico periodico della funzionalità di tutti gli organi di comando, incluso il test audio di auricolare e microfono. Lo stato di buon funzionamento è indicato dal LED blu a luce intermittente, che si spegne in caso di guasto letale o assenza/guasto di linea.

INTERROGAZIONE REMOTA

Il telefono **TEL569T** può essere interrogato periodicamente da remoto, per mezzo del software di interrogazione remota **TelDia™**.

