

TELEINDUSTRIA srl

phone:.....+39 02 45 71 37 29

email: sales@teleindustria.it

website:..... www.teleindustria.com

Telefono Analogico Hot-Line ATEX IECEx II2GD - IP66 & IK10 AFD Auto Fault Detection & Remote interrogation, modello TEL569M4

HARDYPHONE-Ex™



COLORI DISPONIBILI

GIALLO RAL1023	GRIGIO RAL7030	NERO RAL9005	ROSSO RAL3020	ARANCIO RAL2003
-------------------	-------------------	-----------------	------------------	--------------------

IP rating: IP66 [EN 60529]
 IP rating minimo a fine ciclo di vita: IP65 [EN 60079]
 Resistenza all'impatto: IK10
 Temperatura di funzionamento: -40 °C + 60°C
 Corpo: alluminio 5mm
 Microtelefono: alluminio 2mm
 Cordone: INOX (200kg trazione)
 Dimensioni: 190 x 240 x 117mm
 Peso: 3,6 kg
 Ingressi cavi: 2 fori Ø20mm (1 pressacavo + 1 tappo)

HARDYPHONE-Ex™ TEL569M4 è un telefono analogico antideflagrante **ATEX & IECEx II2GD-IP65** di gradissima robustezza, interamente realizzato in lega leggera di alluminio e acciaio inossidabile. È equipaggiato con la scheda telefonica **SMART** di ultima generazione.

Collegabile a qualunque PBX

HARDYPHONE-Ex™ è certificato ATEX per tensioni di ingresso **fino a 160V** (100Vca + 60Vcc simultaneamente presenti).



Certificato EU di esame di tipo:
IMQ 17 ATEX 002X – IECEx IMQ.0008X
 II2GD - Ex eb ib mb IIC T5/T6 Gb – IP65
 Ex tb IIIC T100°C/T85°C Db – IP65
 -40°C ≤ Ta ≤ +60°C/+50°C

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Alimentato da linea telefonica: max 60 Vcc
 Tensione di chiamata: max 100Vac
 Selezione: DTMF
 Suoneria elettronica: up to 85dB@1m, adjustable
 Gancio: magnetico ad alta protezione
 Programmazione: 100% via DTMF
 MTBF: > 180.000 ore
 MTTR: 3 minuti

TASTIERA

Il telefono **TEL569M4** è dotato di quattro pulsanti per la chiamata di numeri telefonici pre-programmati. Compatibile con la funzione Hot-Line di tutti i PBX presenti sul mercato.

- LED rosso "online" o "chiamata in arrivo"
- LED blu che segnala "in funzione" o "fuori servizio"

AFD - Automatic Fault Detection

Funzione di controllo automatico periodico della funzionalità di tutti gli organi di comando, incluso il test audio di auricolare e microfono. Lo stato di buon funzionamento è indicato dal LED blu a luce intermittente, che si spegne in caso di guasto letale o assenza/guasto di linea.

INTERROGAZIONE REMOTA

Il telefono **TEL569M0** può essere interrogato periodicamente da remoto, per mezzo del software di interrogazione remota **TelDia™**.