

TELEINDUSTRIA srl

Phone:(39) 2 45713729

Fax:(39) 2 45714000

E-mail: sales@teleindustria.it

Web-site:..... **www.teleindustria.com**

Telefono analogico Hot-Line stagno IP66 antivandalo IK10 per uso all'esterno anche in atmosfera salina fault-detection & remote monitoring modello TEL610M0

NAVYPHONE®



COLORI DISPONIBILI

GIALLO RAL1023	GRIGIO RAL1023	NERO RAL1023	ROSSO RAL1023	ARANCIO RAL1023
-------------------	-------------------	-----------------	------------------	--------------------

La serie "605" **NAVYPHONE®** si distingue per la presenza dello sportello.

La serie "605" offre molte personalizzazioni e opzioni, incluso un jack per il collegamento di una cuffia antirumore esterna con microfono. Il cavo del microtelefono è di tipo allungabile avvolto per un uso continuo. Può essere sostituito da un cavo flessibile in acciaio inossidabile.



Protezione: IP66 [EN 60529]
Resistenza agli urti: IK10 [EN 62262]
MTBF: 250.000 ore
MTTR: 3 minuti
Materiale costruttivo: GRP (Glass Reinforced Polyester)
Temperatura di funzionamento: -40°C ÷ +70°C
MTBF: 250.000 hours
MTTR: 3 minutes
Gancio del microtelefono: magnetico ad alta affidabilità
Cordone del microtelefono: spiralato o INOX antivandalo
Peso: 4,5 kg
Dimensioni: 364 x 257 x 150 mm

NAVYPHONE® è una famiglia di telefoni analogici industriali **intelligenti** a tenuta stagna **IP66** e antivandalo **IK10**, progettati per svolgere funzioni di **Servizio & Emergenza**.

Il corpo del telefono ricavato da stampo, è **interamente realizzato in GRP** (Fibra di Vetro rinforzata in poliestere), un **materiale isolante di grande robustezza** e perfettamente adatto all'impiego in **atmosfera salina**. **NAVYPHONE®** è quindi specificamente adatto per **ambiente marino** (totalmente protetto dalla corrosione) e **ferroviario** (risponde alla specifica RFI-TT579 e non richiede messa a terra).

Tutti i telefoni della serie "605" sono progettati per una **durata di 20 anni** in ambienti gravosi.

Su richiesta **NAVYPHONE®** è personalizzabile con pittogrammi diversi, associati alla funzione del telefono (SOS, Informazioni, Servizio ecc.). All'interno dello sportello possono facilmente essere riportate indicazioni di funzionamento per gli operatori (tipicamente numeri di chiamata e avvertenze per l'uso).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Alimentato da linea telefonica: 12÷66 Vdc (19÷100mA)
Tensione di chiamata: 25÷100 V_{EFF} (16..68Hz)
Selezione: DTMF/Decadica
Gancio: magnetico
Programmazione: 100% programmabile

FUNZIONE HOT-LINE

Il telefono in versione **TEL610M0** è completamente privo di pulsanti, svolge quindi la funzione di **autodialing** al semplice sgancio del microtelefono.

CORDONE DEL MICROTELEFONO

Equipaggiato di base con un **cordone estensibile** di grande robustezza, può essere fornito su richiesta con un **cordone INOX con carico di rottura >200kg**.

AFD Rilevazione automatica del guasto

Controllo automatico periodico della funzionalità di tutti gli organi di comando, incluso il **test audio di auricolare e microfono**. Lo stato di buon funzionamento è indicato dal LED blu a luce intermittente, che si spegne in caso di guasto letale. È possibile attivare un relè di allarme in caso di guasto.

OPZIONI

- Contatto ausiliario di gancio
- LED blu per indicazione stato di buon funzionamento
- Relè di attivazione di ripetitori di chiamata esterni
- Relè di telecomando attivabile su password DTMF
- Telediagnosi remota con software TelDia®
- Relè di indicazione di guasto (modulo FAR-01)
- Jack pe cuffia con microfono

CODICI d'ORDINE

TEL610M0-HS50S: Nessun pulsante, cordone INOX
TEL610M1-HS50S: 1 pulsante, cordone INOX
TEL610M4-HS50S: 4 pulsanti, cordone INOX

TEL610M0-HS50X: Nessun pulsante, cordone spiralato
TEL610M1-HS50X: 1 pulsante, cordone spiralato
TEL610M4-HS50X: 4 pulsanti, cordone spiralato