

TELEINDUSTRIA srl

Phone:(39) 2 45713729

E-mail: sales@teleindustria.it

Web-site: **www.teleindustria.com**

Telefono SOS IP66 & IK10 per reti GSM 2G-3G-4G autodiagnosi e test audio **NAVYVOX™ TEL610M1-GSM**

NAVYVOX-GSM®



**FULL
DUPLEX**

°C
- 40
+70

ADMITTED

95 dB

SOS

IP66

IK10

COLORI DISPONIBILI

GIALLO RAL1023	GRIGIO RAL7030	NERO RAL9005	ROSSO RAL3020	ARANCIO RAL2003
-------------------	-------------------	-----------------	------------------	--------------------

Protezione:.....IP66 [EN 60529]
Resistenza agli urti:IK10 [EN 62262]
MTBF:.....250.000 ore
MTTR :3 minuti
Materiale:GRP (Poliesteri Rinforzato con Fibra di Vetro)
Temperatura di funzionamento: -40°C ÷ +70°C
Peso: 4,5 kg
Dimensioni: 364 x 257 x 150 mm

NAVYVOX™ è un telefono vivavoce **Full Duplex intelligente** realizzato con un robusto frontale di acciaio inossidabile (spessore di 2 mm), anti vandalismo e resistente agli urti **IK10**, con un grado di protezione **IP66**. Il corpo per il montaggio a parete è realizzato in **GRP (poliesteri rinforzato con fibra di vetro)**.

Il modello **TEL610M1-GSM** è dotato di un unico pulsante di chiamata rosso per la selezione dei numeri preimpostati. La gamma **NAVYVOX™** comprende numerose varianti e colori.

Dotato di una scheda telefonica **GSM SMART**, questo telefono garantisce una conversazione di alta qualità in ambienti industriali, stradali e ferroviari, anche con un elevato rumore di fondo. Grazie alla grande quantità di funzioni e all'estrema affidabilità (MTBF > 150.000 ore), **NAVYVOX™** viene ampiamente utilizzato sia per svolgere funzioni di servizio che per la telefonia d'emergenza SOS.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Alimentazione: 12 Vcc
Antenna: incorporata
Suoneria: 90 dB a 1 metro
Batteria: opzionale, autonomia di 7-10 giorni

PULSANTE di CHIAMATA

Il modello **TEL610M1-GSM** è dotato di un singolo pulsante rosso per la chiamata automatica a uno o più numeri di telefono preimpostati. Quando programmato correttamente, il pulsante può eseguire la funzione di risposta manuale per le chiamate in entrata. Tuttavia, è possibile programmare il telefono per rispondere automaticamente alle chiamate dopo un numero predefinito di suonerie.

- LED Rosso (apparato online o chiamata in entrata)
- LED blu per segnalare eventuali anomalie

OPZIONI

- Batteria di backup
- Presa per collegare una cuffia con microfono
- Relè di attivazione per ripetitori di chiamata esterni
- Fino a 3 relè di telecomando che possono essere attivati con un codice DTMF
- Relè di indicazione guasti (modulo FAR-01)
- Interrogazione remota con il software **TelDia™**

AFD - Rilevamento automatico dei guasti

Controllo periodico automatico della funzionalità di tutti i controlli, compreso il test audio dell'altoparlante e del microfono. Lo stato di funzionamento corretto è indicato dall'accensione intermittente del LED blu, che si spegne in caso di guasto grave. Un relè di allarme può essere attivato in caso di guasto.