

TELEINDUSTRIA srl

Phone:(39) 2 45713729

Fax:(39) 2 45714000

E-mail: sales@teleindustria.it

Web-site:..... **www.teleindustria.com**

Telefono antivandalo in alluminio per parcheggi TAXI, con lampeggiante stagno IP66, alimentato da linea telefonica, modello TEL700M0-TAXI

ERCOTEL™



COLORI DISPONIBILI

GIALLO RAL1023	GRIGIO RAL7030	NERO RAL9005	ROSSO RAL3020	ARANCIO RAL2003
-------------------	-------------------	-----------------	------------------	--------------------

AFD - Automatic Fault-detection

L'opzione **AFD** consiste in un processo automatico di **rilevazione continua dello stato di buon funzionamento** del telefono e dei suoi organi principali. Il processo prevede alcune sessioni di test programmabili nel tempo, che includono anche il test audio di microfono e auricolare. Al termine delle sessioni lo stato di buon funzionamento è segnalato dal lampeggio del **LED Blu**.

Il sistema di **Interrogazione Remota TelDia™** consente di tenere sotto controllo un ampio parco di telefoni di emergenza e servizio.

Indice di protezione IP:..... IP66 [EN 60529]
Resistenza agli urti: IK10 [EN 60068]
Temperatura di funzionamento:..... -40°C ÷ +70°C
Umidità: fino al 98%
Materiali: alluminio e acciaio INOX
Cordone del microtelefono: INOX (resistenza >200kg)
Installazione: a parete
Cablaggio: morsetti a vite Ø1,5mm
Dimensioni: 364 x 257 x 175 mm
Peso: 5,85 kg
Ingresso cavi: 2 fori passanti Ø20mm,
Pressacavi: 1 pressacavo per cavi Ø5÷8mm + 1 tappo
MTBF: 180.000 ore
MTTR: <3 minuti

Il telefono **ERCOTEL™ TEL700M0-TAXI** è stato progettato per consentire in modo **facile ed economico** di dotare il parcheggio TAXI di un punto telefonico per la **ricezione delle chiamate degli utenti**. Il telefono con sportello della serie **ERCOTEL™** ingloba in un piccolo volume tutte le prestazioni delle ben più costose e ingombranti colonnine TAXI tradizionali. Esso può essere installato su una parete e richiede la sola linea telefonica. **Non è necessaria alcuna alimentazione ausiliaria**. Inoltre colore e pittogrammi sono liberamente personalizzabili.

Interamente realizzato in alluminio di alto spessore, perfettamente resistente ad uso duro e vandalismo. **Microtelefono in alluminio pressofuso e cordone INOX resistente 200kg alla trazione**.

Alimentato direttamente dalla linea telefonica, non richiede alcuna alimentazione ausiliaria, nemmeno per il funzionamento del **flash di ripetizione di chiamata entrante**. Garantisce un'ottima **qualità di conversazione** nel tipico contesto di aree urbane trafficate con rumore ambiente elevato.

Funzioni principali

- Lampada lampeggiante per indicazione delle chiamate entranti
- Suoneria **95dB** a 1 metro regolabile
- Attenuazione automatica del volume della suoneria Notte/Giorno
- LED blu di indicazione "telefono in servizio", si spegne se viene rilevato un guasto che renda inservibile il telefono
- LED rosso di indicazione telefono in linea
- LED di indicazione "test in corso"
- Interamente programmabile da remoto per mezzo di un comune telefono dotato di tastiera DTMF
- Predisposto per diagnosi remota con software opzionale **TelDia®**

Funzioni opzionali

- Autorizzazione alla risposta con chiave di sicurezza
- Autorizzazione alla risposta con tasti A-B-C

CODICI d'ORDINE

TEL700M0-Taxi: Analogico, lampeggiante
TEL700M0CH-Taxi: Analogico, lampeggiante, chiave sicurezza
TEL700M0ABC: Analogico, lampeggiante, tasti ABC

