

TELEINDUSTRIA srl

Phone:+39 2 45713729

E-mail: sales@teleindustria.it

Web-site:..... www.teleindustria.com

Telefono di Emergenza & Servizio con corpo e microtelefono in alluminio antivandalo IK10, tenuta stagna IP66 con microtelefono + opzione handsfree modello TEL700T

ERCOTEL™



COLORI DISPONIBILI

GIALLO RAL1023	GRIGIO RAL1023	NERO RAL1023	ROSSO RAL1023	ARANCIO RAL1023

Indice di protezione IP: IP66 [EN 60529]
Resistenza agli urti: IK10 [EN 60068]
Temperatura di funzionamento: -40°C ÷ +70°C
Umidità: fino al 98%
Materiali: alluminio e acciaio INOX
Cordone del microtelefono: INOX (resistenza >200kg)
Installazione: a parete
Cablaggio: morsetti a vite Ø1,5mm
Dimensioni: 364 x 257 x 175 mm
Peso: 5,85 kg
Ingresso cavi: 2 fori passanti Ø20mm,
Pressacavi: 1 pressacavo per cavi Ø5÷8mm + 1 tappo
MTBF: 180.000 ore
MTTR: <3 minuti

CODICI d'ORDINE

TEL700T-AB..... versione BASE
TEL700T-AS..... versione SMART
V..... Opzione Viva-Voce
JK Opzione Jack per cuffia
R..... Opzione Relè telecomandato

ERCOTEL™ TEL700T è probabilmente il più **evoluto**, **innovativo** e **affidabile** telefono industriale disponibile sul mercato internazionale. Esso è totalmente realizzato in **alluminio e acciaio inossidabile**. Il telefono è stagno **IP66** anche con sportello aperto. Lo sportello garantisce il mantenimento della pulizia del microtelefono, oltre che costituire un supporto per pittogrammi utili per rendere immediatamente riconoscibile la funzione a cui il telefono è dedicato. I telefoni della serie "700" **ERCOTEL™** sono progettati per una **durata di >20 anni** in ambienti industriali gravosi.

Caratteristiche Principali

Alimentato dalla linea telefonica:12÷60 Vdc
Tensione di chiamata:25÷100 V_{EFF}
Selezione: DTMF
Suoneria elettronica: 95dB a 1m, regolabile
Gancio: magnetico ad alta protezione

Suoneria con sportello chiuso

La suoneria elettronica integrata da 95 dB a 1 metro continua a funzionare senza attenuazioni anche con lo sportello chiuso.

Tastiera

Tastiera estesa a **15 pulsanti metallici Ø 16mm** adatti per l'impiego con guanti

- Regolazione di volume + tasti R/RP
- LED bicolore per l'indicazione di stato

Solo versione SMART TEL457T-AS

- Funzioni estese (pulsanti a doppia funzione attivabile con pulsante funzione Fn)
- 8 numeri pre-memorizzati (M1÷M8)
- Tasto di riaggancio
- Pulsante dedicato (personalizzabile su richiesta)
- AFD Automatic Fault Detection
- Telediagnosi remota con software TelDia™
- Relè di telecomando attivabile su password DTMF
- Programmabile 100% via DTMF

AFD Automatic Fault Detection

La funzione AFD consiste in un **processo automatico** di rilevazione continua dello stato di buon funzionamento. Il processo prevede alcune **sessioni di test programmabili** nel tempo, che includono anche il **test audio di microfono e auricolare**. Al termine delle sessioni lo stato di buon funzionamento è segnalato dal lampeggio di un LED Blu. Il software di Interrogazione Remota TelDia™ consente di tenere sotto controllo un ampio parco di telefoni di emergenza e servizio dotati della funzione AFD.

